

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins**1.1 Vörukenni**

Viðskiptaheiti : Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

Framleiðslunúmer : 124.550

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun efnis eða efnablöndu : Fylliefni og spartl

Ráðlagðar takmarkanir á notkun : Eingöngu ætlað til notkunar í iðnaði og í atvinnuskyni.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsinsFyrirtæki : Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
info@vosschemie.deSímanúmer : 04122 717 0
Bréfsími : 04122 717158Deild sem málið heyrir undir : Rannsóknastofa
04122 717 0
sds@vosschemie.de**1.4 Neyðarsímanúmer**Símanúmer : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Göttingen, Deutschland
0551 19240

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
29.01.2020Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Eldfimir vökvar, Flokkur 3

H226: Eldfimir vökvi og gufa.

Húðerting, Flokkur 2

H315: Veldur húðertingu.

Augnering, Flokkur 2

H319: Veldur alvarlegri augneringu.

Eiturhrif á æxlun, Flokkur 2

H361d: Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin
váhrif, Flokkur 1H372: Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin
váhrif.

2.2 Merkingaratriði

Merking (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Hættutákn



Hættutákn

: Hætta

Hættusetningar

: H226 Eldfimir vökvi og gufa.
H315 Veldur húðertingu.
H319 Veldur alvarlegri augneringu.
H361d Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H372 Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.

Varnaðarsetningar

: **Forvarnir:**

P201 Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.
P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P260 Andið ekki að ykkur ryki/ reyk/ lofttegund/ úða/ gufu/ ýringi.
P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfátnað/augnhlíf/andlitshlíf.

Viðbrögð:

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P308 + P313 EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið lækni.

Geymsla:

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
29.01.2020Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020

P405 Geymist á læstum stað.

Förgun:

P501 Fargið innihaldi/umbúðum á viðurkenndum stað samkvæmt alþjóðlegum reglum og reglum sem gilda í viðkomandi stað.

Hættulegir efnispættir sem verður að nefna á merkimiðanum:

styrene

2.3 Aðrar hættur

Í efninu/efnablöndunni eru engir þættir sem teljast þrávirkir, safnast fyrir í lífverum og eittraðir (PBT-efni) eða mjög þrávirkir og mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB-efni) sem nemur 0,1% eða meira.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni**3.2 Blöndur**

Efnafræðilegir eiginleikar : Efnablanda
inniheldur
Resin

Efnispættir

| Efnafræðilegt heiti | CAS-nr. EB-nr. Stuðulnúmer Skráningarnúmer | Flokkun | Styrkleiki (% w/w) |
|---------------------|---|---|-----------------------|
| styrene | 100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 01-2119457861-32 | Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Repr.2; H361d STOT SE3; H335 STOT RE1; H372 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic3; H412 | >= 10 - < 20 |

Útskýringar á skammstöfunum eru í 16. kafla

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi**4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi**

Almenn ráðgjöf : Leitaðu umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart.
Yfirgefið hættusvæðið.
Farið strax úr menguðum fötum og skóm.
Skiljið sjúklinginn ekki eftir án umönnunar.
Eitrunareinkenni kunna að koma í ljós mörgum klukkustundum síðar.
Sýnið lækni sem leitað er til þetta öryggisblað.

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| Útgáfa | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|--|---------|--|--|
| 1.0 | IS / IS | 29.01.2020 | |
| Verndun þeirra sem veita skyndihjálpar | : | Veitendur skyndihjálpar ættu að gæta að eigin áhættu og nota ráðlagðan hlífðarfatnað | |
| Ef efninu er andað að sér | : | Flytjið viðkomandi í ferskt loft. Haldið hlýju á sjúklingnum og látið hann hvílast. Veitið öndunarhjálp ef sjúklingurinn andar óreglulega eða alls ekki. Kallið strax á lækni. | |
| Ef efnið berst á húð | : | Þvoið umsvifalaust af með sápu og miklu vatni og farið úr öllum menguðum fötum og skóm. Kallið á lækni ef húðerting kemur fram eða er viðvarandi. | |
| Ef efnið kemst í auga | : | Skolið umsvifalaust með miklu vatni, einnig undir augnlokunum, í að minnsta kosti 15 mínútur. Haldið auganu vel opnu við skolun. Fjarlægjið snertilinsur ef fyrir hendi og hægt er án erfiðleika. Leitið lækni. | |
| Ef efnið er gleypt | : | Skolið munninn með vatni. EKKI má framkalla uppköst. Kallið strax á lækni. | |
| 4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin | | | |
| Áhættuþættir | : | Veldur húðertingu. Veldur alvarlegri augnertingu. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif. | |
| 4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á | | | |
| Meðhöndlun | : | Meðhöndlun í samræmi við sjúkdómseinkenni. Hafið viðkomandi undir eftirliti lækni í minnst 48 klukkustundir. | |

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða**5.1 Slökkvibúnaður**

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Viðeigandi slökkvimiðlar | : | Koltvísýringur (CO2) Slökkviduft Vatnsúðakerfi Alkóhólþolin froða |
| Óhentugir slökkvimiðlar | : | Afkastamikil vatnsdæla |

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Sérstakar hættur við slökkvistarf | : | Við bruna eða hátt hitastig geta myndast hættulegar eiturgufur. |
| Hættuleg brennslufni | : | Hættuleg niðurbrotsefni vegna ófullkomins bruna Kolsýringur, koltvísýringur og óbrunnin vetniskolefni (reykur). |

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

- Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkvilið : Notið sjálfstætt öndunartæki ef eldur kemur upp. Notið persónuhlífar.
- Nánari upplýsingar : Notið vatnsúða til að kæla óopnuð ílát. Safnið menguðu slökkvivatni sérstaklega. Það má ekki losa í niðurföll. Farga verður brunaleifum og menguðu slökkvivatni í samræmi við gildandi reglugerðir á viðkomandi stað.
-

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysn

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

- Varúðarráðstafanir fyrir fólk : Notið persónuhlífar. Flytjið starfsfólk á örugga staði. Tryggið góða loftræstingu, einkum á lokuðum rýmum. Fjarlægjið alla íkveikjuvalda. Reykið ekki. Forðist snertingu við augu, húð og fatnað. Sópið saman og hreinsið upp til að koma í veg fyrir hálfu. Notið öndunargrímu með viðurkenndri síu til að verjast hættulegum gufum.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

- Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins : Skolið efninu ekki út í yfirborðsvatn eða niður í skólperfi. Ef ekki er hægt að hindra útbreiðslu verulegs magns af efni sem farið hefur niður skal gera viðkomandi staðaryfirvöldum viðvart.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

- Hreinsunaraðferðir : Notið óvirkt ísogsefni (t.d. sand, kísilhlauð, sýrubindiefni, alhliða bindiefni eða sag) til að hefta og soga í sig efnið. Látið í viðeigandi lokuð ílát til förgunar. Skolið ekki niður með vatni.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar um persónuvarnir er að finna í 8. kafla., Atriði varðandi förgun, sjá kafla 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

- Ábendingar um örugga meðhöndlun : Haldið ílátinu lokuðu þegar það er ekki í notkun. Sjáið til þess að nægileg loftskipti og/eða útsog sé í vinnuherbergjum. Notið persónuhlífar. Varist snertingu við húð og augu. Forðist innöndun ryks, agna, úða eða þoku sem myndast við

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

notkun þessarar blöndu.
Forðist innöndun ryks vegna sandpússunar.

Ábendingar um bruna- og sprengivarnir : Gufurnar geta myndað sprengifima blöndu með lofti. Haldið fjarri opnum eldi, heitum flötum og íkveikjuöldum. Reykið ekki. Gerið ráðstafanir til að koma í veg fyrir rafstöðuhleðslu. Notið sprengitraustan búnað.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Kröfur um geymslusvæði og gáma : Geymist í upprunalegum umbúðum. Geymið ílátin þétt lokað á þurrum, svölum og vel loftræstum stað.

Nánari upplýsingar um geymsluaðstæður : Haldið fjarri hitagjöfum og íkveikjuöldum. Verjið gegn raka. Verjið gegn beinu sólarljósi. Geymist við hitastig sem ekki er hærra en 30°C / 86°F.

Ábendingar um geymslu með öðrum efnum : Ósamrýmanlegt oxandi efnum. Látið efnið ekki koma nálægt mat- og drykkjarvöru.

7.3 Sértek, endanleg notkun

Sérstök notkun : Engar upplýsingar liggja fyrir

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur

Viðmiðunarmörk váhrifa á vinnustað

| Efnispættir | CAS-nr. | Tegund gildis (Tegund váhrifa) | Takmörkunarfæribreytur | Grunnur |
|--------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| styrene | 100-42-5 | STEL | 25 ppm 105 mg/m ³ | IS OEL |
| Nánari upplýsingar | Húð | | | |

Afleitt hámark án merkjanlegra áhrifa (DNEL) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006:

| Heiti efnis | Endanleg notkun | Váhrifaleiðir | Möguleg áhrif á heilbrigði | Gildi |
|-------------|-----------------|---------------|--|-------------------------------------|
| styrene | Starfsfólk | Húð | Langvarandi altæk áhrif, Langvinn áhrif | 406 mg/kg líkamsþyngdar /sólarhring |
| | Starfsfólk | Innöndun | Langvarandi altæk áhrif, Langvinn áhrif | 85 mg/m ³ |
| | Starfsfólk | Innöndun | Bráð altæk áhrif, Langvinn áhrif | 289 mg/m ³ |
| | Starfsfólk | Innöndun | Bráð staðbundin áhrif, Skammvinn áverkun | 306 mg/m ³ |
| | Neytendur | Um munn | Langvarandi altæk áhrif, Langvinn áhrif | 2,1 mg/kg líkamsþyngdar |

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
29.01.2020Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020

| | | | | |
|--|-----------|----------|--|--|
| | Neytendur | Húð | Langvarandi altæk áhrif, Langvinn áhrif | /sóláhring 343 mg/kg líkamsþyngdar /sóláhring |
| | Neytendur | Innöndun | Langvarandi altæk áhrif, Langvinn áhrif | 10,0 mg/m ³ |
| | Neytendur | Innöndun | Bráð altæk áhrif, Skammvinn áverkun | 174,25 mg/m ³ |
| | Neytendur | Innöndun | Bráð staðbundin áhrif, Skammvinn áverkun | 182,75 mg/m ³ |

Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirþáanleg (PNEC) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006:

| Heiti efnis | Umhverfishólf | Gildi |
|-------------|------------------|-------------------------------|
| styrene | Ósalt vatn | 0,028 mg/l |
| | Sjávarvatn | 0,014 mg/l |
| | Vatnsset | 0,614 mg/kg þurrvigt (þurrv.) |
| | Sjávarset | 0,307 mg/kg þurrvigt (þurrv.) |
| | Jarðvegur | 0,2 mg/kg þurrvigt (þurrv.) |
| | Skólphreinsistöð | 5 mg/l |

8.2 Váhrifavarnir**Persónuhlífar**

Augnhlífar : Hlíðargleraugu með hliðarvörn í samræmi við EN 166

Hlíðarhanskar

Efni : Flúorað gúmmí
 Gagnþrengingartími : > 480 min
 Þykkt hanska : >= 0,4 mm
 Tilskipun : DIN EN 374
 Skrá yfir hlífar : 6. flokkur

Athugasemdir

: Hlíðarhönskum á að fleygja og fá nýja ef nokkur merki sjást um slit eða gagnþrengingu efnisins. Upplýsingarnar um gagnþrengingartíma/styrkleika efnis eru viðmiðunargildi! Nákvæman gagnþrengingartíma/styrkleika efnis verður að fá hjá framleiðanda hlíðarhanskanna. Val á hentugum hlíðarhönskum er ekki eingöngu undir efninu komið heldur einnig öðrum gæðaeiginleikum sem eru mismunandi eftir framleiðendum. Fyrirbyggjandi húðvernd Bútýlhanskar eru ekki viðeigandi. Nítrilhanskar eru ekki viðeigandi. Notið ekki hanska úr náttúrugúmmíi.

Húð- og líkamshlífar

: Notið viðeigandi hlíðarfatnað, t.d. úr bómull eða hitapolnu gerviefni.
 Langerma vinnufatnaður

Öndunargríma

: Gerið tæknilegar ráðstafanir til að halda viðmiðunarmörkum

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

fyrir váhrif í starfi.
Ef ekki er hægt að forðast váhrif með notkun staðbundinnar loftræstingar skal nota viðeigandi öndunargrímu.
Við þurrslípun, logskurð og/eða logsuðu á þornuðu efni myndast ryk og/eða hættulegar gufur.
Ef styrkleiki skaðlegra efna fer yfir viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi og/eða við losun efnisins (rykmyndun) verður að nota ráðlagðan öndunarbúnað.

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Síugerð | : | Samtengdar agnir og lífræn gufa (A-P) |
| Ráðstafanir til verndar | : | Gangið úr skugga um að augnaskolbúnaður og öryggissturtur séu sem næst vinnustaðnum. Varist snertingu við húð og augu. Notið efnið aðeins með fullnægjandi loftræstingu. |

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Útlit | : | deigkennt |
| Litur | : | hvítt |
| Lykt | : | einkennandi |
| pH | : | ekki ákveðið |
| Bræðslumark og frostmark | : | ekki ákveðið |
| Suðumark, suðumarksbil | : | 145 °C (1.013 hPa) Literary value styrene |
| Blossamark | : | 31 °C(1.013 hPa) Literary value styrene |
| Efra sprengimark / Efra eldfimimark | : | 6,1 %(V) Literary value styrene |
| Neðra sprengimark / Neðra eldfimimark | : | 1,1 %(V) Literary value styrene |
| Gufubrýstingur | : | 6,67 hPa (20 °C) Literary value styrene |
| Eðlismassi | : | u.þ.b. 1,9 g/cm ³ (20 °C) |
| Leysni Vatnsleysni | : | 0,32 g/l Literary value styrene (25 °C) óuppleysanlegt |

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| Útgáfa | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| 1.0 | | 29.01.2020 | |
| Deilistuðull: n-oktanól/vatn | | : | ekki ákveðið |
| Kveikimark | | : | 490 °C (1.013 hPa) Literary value styrene |
| Seigja Eðlisseigja | | : | > 20,5 mm ² /s (40 °C) |
| Sprengieiginleikar | | : | Ekki sprengifimur Getur myndað eldfimar/sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun. |

9.2 Aðrar upplýsingar

Engar upplýsingar liggja fyrir

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni**10.1 Hvarfgirni**

Ekkert niðurbrot ef notað samkvæmt leiðbeiningum.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Ekkert niðurbrot ef geymt og notað samkvæmt leiðbeiningum.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Hættuleg hvörfun : Forðist grunnefni sem mynda sindurefni, peroxíð og hvarfgjarna málma.
Fjölliðun getur átt sér stað.
Fjölliðun er mjög útvermið efnahvarf og getur framleitt nægilegan hita til að koma af stað hitasundrun og/eða sprengja eða rífa umbúðir.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Skilyrði sem ber að varast : Hiti, logar og neistar.
Sterkt sólarljós í lengri tíma.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal varast : Sterkar sýrur og oxandi efni
fjölliðunarvaldar
Kopar
Koparblendi
Látún

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Við bruna eða hátt hitastig geta myndast hættulegar eiturgufur.

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar**11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif****Bráð eiturhrif****Efnispættir:****styrene:**

- Bráð eiturhrif við inntöku : LD50 um munn (Rotta): 5.000 mg/kg
- Bráð eiturhrif við innöndun : LC50 (Rotta): 11,8 mg/l
Tímalengd váhrifa: 4 h
Prófunarloft: gufa
- Bráð eiturhrif á húð : LD50 um húð (Rotta): > 2.000 mg/kg
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 402

Húðæting eða -erting**Efnispættir:****styrene:**

- Tegund : Kanína
Niðurstaða : ertandi

Alvarlegur augnskaði eða -erting**Efnispættir:****styrene:**

- Tegund : Kanína
Niðurstaða : ertandi

Næming húðar eða öndunarfæra**Efnispættir:****styrene:**

- Tegund : Naggrís
Niðurstaða : Veldur ekki húðnæmingu.

Eiturhrif á æxlun**Efnispættir:****styrene:**

- Eiturhrif á æxlun - Mat : Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

STOT – einstök áverkun**Efnisbættir:****styrene:**

Mat : Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

STOT – endurtekin áverkun**Efnisbættir:****styrene:**

Váhrifaleiðir : Innöndun
Marklíffæri : eyra
Mat : Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.

Eiturhrif við ásvelgingu**Efnisbættir:****styrene:**

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar**12.1 Eiturhrif****Efnisbættir:****styrene:**

Eiturhrif í fiski : LC50 (Pimephales promelas (breiðkollur)): 4,02 mg/l
Tímalengd váhrifa: 96 h

Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum : EC50 (Daphnia magna (halafló)): 4,7 mg/l
Tímalengd váhrifa: 48 h
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 202

Eiturhrif í þörungum : EC50 (Selenastrum capricornutum (grænþörungur)): 4,9 mg/l
Tímalengd váhrifa: 72 h

Eiturhrif í örverum : EC50 (Náttúruleg örvera): u.þ.b. 500 mg/l
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 209

Eiturhrif í fiski (Langvinn eiturhrif) : Engar upplýsingar liggja fyrir:

Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum (Langvinn eiturhrif) : NOEC: 1,01 mg/l
Tímalengd váhrifa: 21 d
Tegund: Daphnia magna (halafló)
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 211

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

Mat á visteiturhrifum

Langvinn eiturhrif í vatni : Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Efnisþættir:

styrene:

Lífbrjótanleiki : Lífníðurbrot: 70,9 %
Tímalengd váhrifa: 28 d
Auðlífbrjótanlegt.

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Efnisþættir:

styrene:

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 2,96 (25 °C)

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Efnisþættir:

styrene:

Dreifing milli umhverfishólfa : log Koc: 2,55

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Efni:

Mat : Í efninu/efnablöndunni eru engir þættir sem teljast þrávirkir, safnast fyrir í lífverum og eitraðir (PBT-efni) eða mjög þrávirkir og mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB-efni) sem nemur 0,1% eða meira..

12.6 Önnur skaðleg áhrif

Efni:

Aðrar vistfræðilegar upplýsingar : Engar upplýsingar liggja fyrir

13. LIÐUR: Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Efni : Fargið ekki með heimilisúrgangi.
Má ekki losa ekki í niðurfall: Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni.
Fargið í samræmi við staðbundin laga- og reglugerðarákvæði.
Fargið úrgangi í viðurkenndri sorpmeðhöndlunarstöð.
Efninu má ekki farga með heimilissorpi.

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

Sendið til viðurkennds endurvinnslufyrirtækis.
Efnið krefst sérstakrar meðhöndlunar, t.d. á viðeigandi förgunarstöð, til að uppfylla staðbundnar reglur.

| | | |
|------------------|---|--|
| Mengaðar umbúðir | : | Tóm ílát á að flytja í viðurkennda sorpmeðhöndlunarstöð til endurvinnslu eða förgunar. Geymið ílátin og skilið þeim til endurvinnslu efnisins ef það samræmist staðbundnum reglum. Umbúðum sem ekki eru tæmdar að fullu þarf að farga sem ónotuðu efni. Fargið í samræmi við staðbundin laga- og reglugerðarákvæði. |
| Úrgangsskrá | : | Eftirtaldir úrgangskóðar eru aðeins hugsaðir sem tillögur: 07 02 08, aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum |

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1 UN-númer

| | | |
|------|---|---------|
| ADN | : | UN 1866 |
| ADR | : | UN 1866 |
| RID | : | UN 1866 |
| IMDG | : | UN 1866 |
| IATA | : | UN 1866 |

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

| | | |
|------|---|----------------|
| ADN | : | RESIN SOLUTION |
| ADR | : | RESIN SOLUTION |
| RID | : | RESIN SOLUTION |
| IMDG | : | RESIN SOLUTION |
| IATA | : | Resin solution |

14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

| | | |
|------|---|---|
| ADN | : | 3 |
| ADR | : | 3 |
| RID | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

14.4 Pökkunarflokkur

| | | |
|------------------------|---|-----|
| ADN | : | |
| Pökkunarflokkur | : | III |
| Flokkunarkóði | : | F1 |
| Númer á hættugreiningu | : | 30 |
| Merkimiðar | : | 3 |

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

ADR

| | |
|--------------------------|---------|
| Pökkunarflokkur | : III |
| Flokkunarkóði | : F1 |
| Númer á hættugreiningu | : 30 |
| Merkimiðar | : 3 |
| Takmarkanir í jarðgöngum | : (D/E) |

RID

| | |
|------------------------|-------|
| Pökkunarflokkur | : III |
| Flokkunarkóði | : F1 |
| Númer á hættugreiningu | : 30 |
| Merkimiðar | : 3 |

IMDG

| | |
|-----------------|-------------------|
| Pökkunarflokkur | : III |
| Merkimiðar | : 3 |
| EmS Kóði | : F-E, <u>S-E</u> |

IATA (Farmur)

| | |
|---|-------------------------------|
| Pökkunarleiðbeiningar (vöru loftför) | : 366 |
| Pökkunarleiðbeiningar (LQ) | : Y344 |
| Pökkunarflokkur | : III |
| Merkimiðar | : Class 3 - Flammable liquids |

IATA (Farþegi)

| | |
|---|-------------------------------|
| Pökkunarleiðbeiningar (farþegaloftför) | : 355 |
| Pökkunarleiðbeiningar (LQ) | : Y344 |
| Pökkunarflokkur | : III |
| Merkimiðar | : Class 3 - Flammable liquids |

14.5 Umhverfishættur**ADN**

Hættuleg umhverfinu : nei

ADR

Hættuleg umhverfinu : nei

RID

Hættuleg umhverfinu : nei

IMDG

Sjávarmengunarvaldur : nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Flutningaflokkur/-ar sem lýst er hér eru eingöngu til fróðleiks og byggja eingöngu á eiginleikum efnisins óinnpökkuðu eins og því er lýst í þessu öryggisblaði. Flutningsflokkarnir geta verið mismunandi eftir flutningshætti, umbúðastærð og breytilegum reglum eftir svæðum eða löndum.

14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/78 og IBC-kóðanum.

Hentar ekki í framleiðslu eins og afgreitt er.

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk**15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

- REACH - Grár listi sérlega uggvænlegra efna (59. grein). : Á ekki við
- REACH - Listi með efnum sem eru leyfisskyld (Viðauki XIV) : Á ekki við
- Reglugerð (EB) nr. 1005/2009 varðandi efni sem eyða ósonlaginu : Á ekki við
- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni : Á ekki við
- REACH – Takmarkanir á framleiðslu, markaðssetningu og notkun ákveðinna hættulegra efna, lagana og vara (Viðauki XVII) : Takmarkanir varðandi eftirfarandi færslur skyldi hafa í huga: Númer á lista 3
- Seveso III: Tilskipun 2012/18/ESB Evrópuþingsins og ráðsins um aðgerðir gegn stórslysahættum þar sem hættuleg efni koma við sögu.
P5c ELDFIMIR VÖKVAR
- Rokgjörn lífræn efnasambönd : Tilskipun 2004/42/EB
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC): < 250 g/l
Innihald lífrænna rokefna vörunnar tilbúinnar til notkunar.

Aðrar reglugerðir:

Takið mið af tilskipun 92/85/EBE um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti, eða strangari landsbundnum reglugerðum þar sem við á.

Takið mið af tilskipun 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna eða strangari landsbundnum reglugerðum þar sem við á.

15.2 Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.(EB) reglugerð 1907/2006 (REACH).

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar**Orðréttur texti hættusetninga**

- H226 : Eldfimir vökvi og gufa.
H304 : Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H315 : Veldur húðertingu.
H319 : Veldur alvarlegri augnertingu.
H332 : Hættulegt við innöndun.
H335 : Getur valdið ertingu í öndunarfarum.
H361d : Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H372 : Skaðar líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
H412 : Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Orðréttur texti annarra skammstafana

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

| | | |
|-----------------|---|---|
| Acute Tox. | : | Bráð eiturrhif |
| Aquatic Chronic | : | Langvarandi (langvinn) hættu fyrir vatnsumhverfi |
| Asp. Tox. | : | Hætta við ásvelgingu |
| Eye Irrit. | : | Augnerting |
| Flam. Liq. | : | Eldfimir vökvar |
| Repr. | : | Eiturrhif á æxlun |
| Skin Irrit. | : | Húðerting |
| STOT RE | : | Sértæk eiturrhif á marklíffæri – endurtekin váhrif |
| STOT SE | : | Sértæk eiturrhif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti |
| IS OEL | : | Iceland. Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. |
| IS OEL / STEL | : | Þakgildi |

ADN - Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; ADR - Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; AICS - Skrá kemískrar efnavöru í Ástralíu; ASTM - Ameríska efnaprófunarstofan; bw - Líkamshyngd; CLP - Reglugerð um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna; reglugerð (EB) nr. 1272/2008; CMR - Krabbameinsvaldur, stökkbreytivaldur eða efni sem hefur eiturrhif á æxlun; DIN - Staðall hýsku staðlastofnunarinnar; DSL - Innanlandslisti hekktra efna í Kanada; ECHA - Efnastofnun Evrópu; EC-Number - Númer Evrópubandalagsins; ECx - Styrkur tengdur x% váhrifum; ELx - hyngdarhlutfall tengt x% váhrifum; EmS - Neyðaráætlun; ENCS - Skrá yfir eldri og ný hrein efni Japan; ErCx - Styrkur tengdur x% vaxtarhraða; GHS - Hnattsamræmt kerfi; GLP - Góðar starfsvenjur við rannsóknir; IARC - Alhjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin; IATA - Alhjóðasamband flugfélaga; IBC - Alhjóðakóði varðandi hönnun og útbúnað skipa sem flytja hættuleg kemísk efni í lausu; IC50 - Helmingur hámarkshömlunarstyrks; ICAO - Alhjóðaflugmálastofnunin; IECSC - Skrá yfir eldri kemískar efnavöru í Kína; IMDG - Alhjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning; IMO - Alhjóðasiglingamálastofnunin; ISHL - Japönsk lög um öryggi og heilsu í iðnaði; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; ISO - Alhjóðlegu staðlasamtökin; KECL - Skrá yfir eldri kemískar efnavörur í Kóreu; LC50 - Banvænn styrkur 50% hýðis í prófi; LD50 - Banvænn skammtur 50% hýðis í prófi (miðgildisbanaskammtur); MARPOL - Alhjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum; n.o.s. - Ekki skilgreint á annan hátt; NO(A)EC - Engar (auka-)verkanir komu fram; NO(A)EL - Mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif; NOELR - Ekkert merkjanlegt hyngdarhlutfall; NZIoC - Skrá yfir efnavörur á Nýja-Sjálandi; OECD - Efnahags- og framfarastofnunin; OPPTS - Skrifstofa efnaöryggis og mengunarvarna; PBT - hrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; (Q)SAR - (Megindleg) venl efnabyggingar og virkni; REACH - Reglugerð Evrópuhingsins og ráðsins nr. 1907/2006 varðandi skráningu, mat og leyfisveitingu efna; RID - Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum; SADT - Sjálfhraðandi niðurbrotshiti; SDS - Öryggisblað; SVHC - sérlega varasamt efni; TCSI - Skrá yfir efnavörur í Taílandi; TSCA - Lög BNA um eftirlit með eitrefnum; UN - Sameinuðu hjóðirnar; UNRTDG - Ráðleggingar Sameinuðu hjóðanna varðandi flutning hættulegs farms; vPvB - Mjög hrávirkt og safnast mjög fyrir í lífverum

Flokkun efnablöndunnar:

| | |
|---------------|-------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Repr. 2 | H361d |
| STOT RE 1 | H372 |

Flokkunarferli:

| |
|----------------------------------|
| Byggt á vöruupplýsingum eða mati |
| Útreikningsaðferð |
| Útreikningsaðferð |
| Útreikningsaðferð |
| Útreikningsaðferð |

Carsystem POLYESTER FÜLLSPACHTEL

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| Útgáfa 1.0 | IS / IS | Dagsetning endurskoðunar: 29.01.2020 | Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 29.01.2020 |
|---------------|---------|--|--|

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru sannar og réttar eftir okkar bestu vitund, upplýsingum og sannfæringu á birtingardegi þeirra. Upplýsingarnar eru aðeins hugsaðar sem ábendingar um örugga meðhöndlun, notkun, úrvinnslu, geymslu, flutning, förgun og sleppingu og gilda því ekki sem yfirlýsing um ábyrgð á gæðavottun. Upplýsingarnar eiga eingöngu við það efni sem tilgreint er og gilda ekki endilega um sama efni ef það er notað ásamt öðrum efnum eða á annan hátt en lýst er í upplýsingunum.