

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins**1.1 Vörukenni**

Viðskiptaheiti : Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Framleiðslunúmer : 151.901

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun efnis eða efnablöndu : Herðir

Ráðlagðar takmarkanir á notkun : Eingöngu ætlað til notkunar í iðnaði og í atvinnuskyni.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsinsFyrirtæki : Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
info@vosschemie.deSímanúmer : 04122 717 0
Bréfsími : 04122 717158**Deild sem málið heyrir undir** : Rannsóknastofa
04122 717 0
sds@vosschemie.de**1.4 Neyðarsímanúmer**Símanúmer : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Göttingen, Deutschland
0551 19240

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Eldfimir vökvar, Flokkur 3	H226: Eldfimir vökvi og gufa.
Bráð eiturrif, Flokkur 4	H332: Hættulegt við innöndun.
Húðnæming, Flokkur 1	H317: Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
Sértæk eiturrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti, Flokkur 3, Miðtaugakerfi	H336: Getur valdið sljóleika eða svima.
Sértæk eiturrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti, Flokkur 3, Öndunarfæri	H335: Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

2.2 Merkingaratriði

Merking (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Hættutákn :



Hættutákn : Viðvörðun

Hættusetningar : H226 Eldfimir vökvi og gufa.
H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H332 Hættulegt við innöndun.
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

Viðbótar hættusetningar : EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Varnaðarsetningar : **Forvarnir:**
P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P261 Gætið þess að anda ekki inn úða eða gufu.
P271 Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.
P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlíf/andlitshlíf.

Geymsla:

P403 + P235 Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

Förgun:

P501 Fargið innihaldi/umbúðum á viðurkenndum stað

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
21.10.2019Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019

samkvæmt alþjóðlegum reglum og reglum sem gilda í viðkomandi stað.

Hættulegir efnispættir sem verður að nefna á merkimiðanum:

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
n-butyl acetate
heptan-2-one
4-isocyanatosulphonyltoluene**Viðbótarmerking**

EUH204

Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

2.3 Aðrar hættur

Í efninu/efnablöndunni eru engir þættir sem teljast þrávirkir, safnast fyrir í lífverum og eitraðir (PBT-efni) eða mjög þrávirkir og mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB-efni) sem nemur 0,1% eða meira.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni**3.2 Blöndur**Efnaræðilegir eiginleikar : Efnablanda
inniheldur
Ísósýanöt**Efnispættir**

Efnaræðilegt heiti	CAS-nr. EB-nr. Stuðulnúmer Skráningarnúmer	Flokkun	Styrkleiki (% w/w)
Hexamethylene diisocyanate, oligomers	28182-81-2 500-060-2 01-2119488934-20	Acute Tox.4; H332 Skin Sens.1; H317 STOT SE3; H335	>= 30 - < 50
n-butyl acetate	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336	>= 10 - < 25
heptan-2-one	110-43-0 203-767-1 606-024-00-3 01-2119902391-49	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H302 Acute Tox.4; H332 STOT SE3; H336	>= 10 - < 20
4-isocyanatosulphonyltoluene	4083-64-1 223-810-8 615-012-00-7 01-2119980050-47	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1; H334 STOT SE3; H335	>= 0,1 - < 0,5
1,6-díísósýanatóhexan	822-06-0 212-485-8 615-011-00-1 01-2119457571-37	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.1; H330 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1B;	>= 0,1 - < 0,5

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

		H334 Skin Sens.1B; H317 STOT SE3; H335	
--	--	---	--

Útskýringar á skammstöfunum eru í 16. kafla

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

- Almenn ráðgjöf : Leitaðu umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart.
Yfirgefið hættusvæðið.
Farið strax úr menguðum fötum og skóm.
Skiljið sjúklinginn ekki eftir án umönnunar.
Eitrunareinkenni kunna að koma í ljós mörgum klukkustundum síðar.
Sýnið lækni sem leitað er til þetta öryggisblað.
- Verndun þeirra sem veita skyndihjálpi : Veitendur skyndihjálpar ættu að gæta að eigin áhættu og nota ráðlagðan hlífðarfatnað
- Ef efni er andað að sér : Flytjið viðkomandi í ferskt loft.
Haldið hlýju á sjúklingnum og látið hann hvílast.
Veitið öndunarhjálpi ef sjúklingurinn andar óreglulega eða alls ekki.
Kallið strax á lækni.
- Ef efnið berst á húð : Þvoið umsvifalaust af með sápu og miklu vatni og farið úr öllum menguðum fötum og skóm.
Kallið á lækni ef húðerting kemur fram eða er viðvarandi.
- Ef efnið kemst í auga : Skolið umsvifalaust með miklu vatni, einnig undir augnlokunum, í að minnsta kosti 15 mínútur.
Haldið auganu vel opnu við skolun.
Fjarlægjið snertilinsur ef fyrir hendi og hægt er án erfiðleika.
Leitið læknis.
- Ef efnið er gleypt : Skolið munninn með vatni.
EKKI má framkalla uppköst.
Kallið strax á lækni.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

- Áhættuþættir : Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
Hættulegt við innöndun.
Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
Getur valdið sljóleika eða svima.
Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

- Meðhöndlun : Meðhöndlun í samræmi við sjúkdómseinkenni.
Hafið viðkomandi undir eftirliti læknis í minnst 48

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

klukkustundir.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

- Viðeigandi slökkvimiðlar : Koltvísýringur (CO₂)
Slökkviduft
Alkóhólþolin froða
Vatnsúði við stórfellda eldsvoða
Vatnsúðakerfi
- Óhentugir slökkvimiðlar : Afkastamikil vatnsdæla

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

- Sérstakar hættur við slökkvistarf : Við bruna eða hátt hitastig geta myndast hættulegar eiturgufur.
Ef hitastig hækkar er hætt á að ílátin springi vegna þess hve gufuþrýstingurinn er hár.
Kælið lokuð ílát sem eldurinn nær til með vatnsúða.
- Hættuleg brennsluefni : Hættuleg niðurbrotsefni vegna ófullkomins bruna Kolsýringur, koltvísýringur og óbrunnin vetniskolefni (reykur).
Köfnunarefnisoxíð (NO_x)
Ísósýanöt

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

- Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkvilið : Notið sjálfstætt öndunartæki ef eldur kemur upp. Notið persónuhlífar. Heilgalli til verndar gegn íðefnum
- Nánari upplýsingar : Safnið menguðu slökkvivatni sérstaklega. Það má ekki losa í niðurföll.
Farga verður brunaleifum og menguðu slökkvivatni í samræmi við gildandi reglugerðir á viðkomandi stað.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysn

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

- Varúðarráðstafanir fyrir fólk : Notið persónuhlífar.
Flytjið starfsfólk á örugga staði.
Tryggið góða loftræstingu, einkum á lokuðum rýmum.
Forðist snertingu við augu, húð og fatnað.
Notið öndunargrímu með viðurkenndri síu til að verjast hættulegum gufum.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

- Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins : Skolið efninu ekki út í yfirborðsvatn eða niður í skólþkerfi.
Ef ekki er hægt að hindra útbreiðslu verulegs magns af efni sem farið hefur niður skal gera viðkomandi staðaryfirvöldum viðvart.

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

- Hreinsunaraðferðir : Notið óvirkt ísogsefni (t.d. sand, kísilhlaup, sýrubindiefni, alhliða bindiefni eða sag) til að hefta og saga í sig efnið. Sópið upp og mokið í hentug ílát til förgunar. Eftir um það bil eina klukkustund skal færa yfir í sorpílát og loka því ekki, því koltvíoxíð myndast. Úrgang má EKKI geyma í þétt lokuðum umbúðum.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar um persónuvarnir er að finna í 8. kafla., Atriði varðandi förgun, sjá kafla 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

- Ábendingar um örugga meðhöndlun : Varist snertingu - aflið sérstakra notkunarleiðbeininga. Allar aðgerðir verða að framkvæmast undir eftirliti sérfræðinga eða starfsfólks sem til þess hefur réttindi. Sjáið til þess að nægileg loftskipti og/eða útsog sé í vinnuherbergjum. Haldið ílátinu lokuðu þegar það er ekki í notkun. Notið persónuhlífar. Forðist gufu- eða úðamyndun. Varist innöndun gufu, úða. Fólk með ofnæmi fyrir ísósýanati og þó einkum þeir sem þjáast af asma eða öðrum öndunarerfiðleikum ætti ekki að vinna með ísósýanöt.
- Ábendingar um bruna- og sprengivarnir : Ekki er þörf á sérstökum ráðstöfunum til verndar.
- Hreinlætisráðstafanir : Almennar hollustustarfsvenjur á vinnustað. Fólk með næmi fyrir dí-ísósýanötum gæti fengið ofnæmisviðbrögð við notkun þessa efnis. Fólk sem þjáist af asma, exemi eða húðvandamálum ætti að forðast snertingu við húð og annars konar snertingu við þetta efni. Farið strax úr öllum menguðum fatnaði. Þvoið menguð föt áður en þau eru notuð aftur.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

- Kröfur um geymslusvæði og gáma : Geymist í upprunalegum umbúðum. Geymið ílátin þétt lokuð á þurrum, svölum og vel loftræstum stað.
- Nánari upplýsingar um geymsluaðstæður : Geymsluaðstæður verða að fullnægja kröfum BetrSichV (Þýskaland). Geymist á læstum stað sem aðeins fagmenn eða fólk með aðgangsheimild kemst á. Verjið gegn raka.

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
21.10.2019Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019

Ábendingar um geymslu með : Látið efnið ekki koma nálægt mat- og drykkjarvöru.
öðrum efnum Ósamrýmanlegt sýrum og bösum.

7.3 Sértek, endanleg notkun

Sérstök notkun : Engar upplýsingar liggja fyrir

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur

Viðmiðunarmörk váhrifa á vinnustað

Efnisþættir	CAS-nr.	Tegund gildis (Tegund váhrifa)	Takmörkunarfæribreytur	Grunnur
n-butyl acetate	123-86-4	TWA	150 ppm 700 mg/m ³	IS OEL
heptan-2-one	110-43-0	TWA	50 ppm 238 mg/m ³	IS OEL
Nánari upplýsingar	Húð			
		STEL	100 ppm 475 mg/m ³	IS OEL
Nánari upplýsingar	Húð			
		TWA	50 ppm 238 mg/m ³	2000/39/EC
Nánari upplýsingar	Greinir möguleikann á umtalsverðri upptöku gegnum húð, Leiðbeinandi			
		STEL	100 ppm 475 mg/m ³	2000/39/EC
Nánari upplýsingar	Greinir möguleikann á umtalsverðri upptöku gegnum húð, Leiðbeinandi			
1,6-díísósýanatóhexan	822-06-0	TWA	0,005 ppm 0,03 mg/m ³	IS OEL
Nánari upplýsingar	Ofnæmisvaldandi, Sömu mengunarmörk í ppm skal einnig nota fyrir þau ísósýanöt sem ekki hafa eigin mengunarmörk. Sama gildir um ryk eða úða frá ísósýanati, þ. á m. frá hálfjölliðuðum ísósýanötum og svokölluðum hindruðum ísósýanötum. Samsvarandi gildi í mg/m ³ er mismunandi eftir efnum.			
		STEL	0,01 ppm 0,07 mg/m ³	IS OEL
Nánari upplýsingar	Ofnæmisvaldandi, Þakgildið er miðað við fimm mínútna tímabil., Sömu mengunarmörk í ppm skal einnig nota fyrir þau ísósýanöt sem ekki hafa eigin mengunarmörk. Sama gildir um ryk eða úða frá ísósýanati, þ. á m. frá hálfjölliðuðum ísósýanötum og svokölluðum hindruðum ísósýanötum. Samsvarandi gildi í mg/m ³ er mismunandi eftir efnum.			

Afléitt hámark án merkjanlegra áhrifa (DNEL) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006:

Heiti efnis	Endanleg notkun	Váhrifaleiðir	Möguleg áhrif á heilbrigði	Gildi
Hexamethylene diisocyanate, oligomers	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi staðbundin áhrif	0,5 mg/m ³
	Starfsfólk	Innöndun	Bráð staðbundin áhrif	1 mg/m ³
n-butyl acetate	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi altæk	300 mg/m ³

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
21.10.2019Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019

			áhrif	
	Starfsfólk	Húð	Langvarandi altæk áhrif	11 mg/kg líkamsþyngdar /sólárhing
	Neytendur	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	35,7 mg/m ³
	Neytendur	Húð	Langvarandi altæk áhrif	6 mg/kg líkamsþyngdar /sólárhing
	Neytendur	Um munn	Langvarandi altæk áhrif	2 mg/kg líkamsþyngdar /sólárhing
heptan-2-one	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	394,25 mg/m ³
	Starfsfólk	Húð	Langvarandi altæk áhrif	54,27 mg/kg líkamsþyngdar /sólárhing
	Neytendur	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	84,31 mg/m ³
	Neytendur	Um munn	Langvarandi altæk áhrif	23,32 mg/kg líkamsþyngdar /sólárhing
	Neytendur	Húð	Langvarandi altæk áhrif	23,32 mg/kg líkamsþyngdar /sólárhing
4-isocyanatosulphonyltoluene	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	3,24 mg/m ³
	Starfsfólk	Snerting við húð	Langvarandi altæk áhrif	0,92 mg/kg
	Neytendur	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	0,8 mg/m ³
	Neytendur	Snerting við húð	Langvarandi altæk áhrif	0,46 mg/kg
	Neytendur	Um munn	Langvarandi altæk áhrif	0,46 mg/kg
1,6-díísósýanatóhexan	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi staðbundin áhrif	0,035 mg/m ³
	Starfsfólk	Innöndun	Bráð staðbundin áhrif	0,07 mg/m ³

Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006:

Heiti efnis	Umhverfishólf	Gildi
Hexamethylene diisocyanate, oligomers	Ósalt vatn	0,1 mg/l
	Sjávarvatn	0,01 mg/l
	Skólphreinsistöð	100 mg/l
	Vatnsset	2530 mg/kg
	Sjávarset	253 mg/kg
n-butyl acetate	Jarðvegur	505 mg/kg
	Ósalt vatn	0,18 mg/l
	Sjávarvatn	0,018 mg/l
	Vatnsset	0,981 mg/kg

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa
1.0

IS / IS

Dagsetning
endurskoðunar:
21.10.2019Dagsetning síðustu útgáfu: -
Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019

	Sjávarset	þurrvigt (þurrv.) 0,098 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
	Skólpheinsistöð	35,6 mg/l
	Jarðvegur	0,09 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
heptan-2-one	Ósalt vatn	0,098 mg/l
	Sjávarvatn	0,01 mg/l
	Vatnsset	1,89 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
	Sjávarset	0,189 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
	Skólpheinsistöð	12,5 mg/l
	Jarðvegur	0,321 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
4-isocyanatosulphonyltoluene	Ósalt vatn	0,03 mg/l
	Sjávarvatn	0,003 mg/l
	Skólpheinsistöð	0,4 mg/l
	Vatnsset	0,172 mg/kg
	Sjávarset	0,017 mg/kg
1,6-díísósýanatóhexan	Skólpheinsistöð	8,42 mg/l

8.2 Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Augnhlífar : Hlíðargleraugu með hliðarvörn í samræmi við EN 166

Hlíðarhanskar

Efni : Nítrílgúmmí

Efni : PVA

Efni : bútýlgúmmí

Gegnpregingartími : > 480 min

Þykkt hanska : >= 0,7 mm

Tilskipun : DIN EN 374

Skrá yfir hlífar : 6. flokkur

Athugasemdir : Hlíðarhönskum á að fleygja og fá nýja ef nokkur merki sjást um slit eða gegnpregingu efnisins. Upplýsingarnar um gegnpregingartíma/styrkleika efnis eru viðmiðunargildi! Nákvæman gegnpregingartíma/styrkleika efnis verður að fá hjá framleiðanda hlíðarhanskanna. Val á hentugum hlíðarhönskum er ekki eingöngu undir efninu komið heldur einnig öðrum gæðaeiginleikum sem eru mismunandi eftir framleiðendum.

Húð- og líkamshlífar : Notið viðeigandi hlíðarfatnað, t.d. úr bómull eða hitapolnu gerviefni.
Langerma vinnufatnaður

Öndunargríma : Til að forðast innöndun á gufu/úða og slípyrki verður alltaf að nota viðeigandi öndunargrímu við úðun eða slípun.

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

Gerð tæknilegar ráðstafanir til að halda viðmiðunarmörkum fyrir váhrif í starfi.
Búnaður skal vera í samræmi við staðal EN 14387

Síugerð : Samtengdar agnir og lífræn gufa (A-P)

Ráðstafanir til verndar : Gangið úr skugga um að augnskolbúnaður og öryggissturtur séu sem næst vinnustaðnum.
Farið eftir venjulegum hollustu- og -öryggisstarfsvenjum.

Eftirlit með umhverfisváhrifum

Jarðvegur : Forðist að efnið berist niður í jarðvegsgrunninn.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar**9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Útlit	:	fljótandi
Litur	:	litlaust
Lykt	:	einkennandi
Lyktarmörk	:	ekki ákveðið
pH	:	Á ekki við
	:	124 °C
Blossamark	:	> 23 °C
Efra sprengimark / Efra eldfimimark	:	Efra sprengimark 15,0 %(V)
Neðra sprengimark / Neðra eldfimimark	:	Neðra sprengimark 1,2 %(V)
Gufubrýstingur	:	10,7 hPa (20 °C)
Eðlismassi	:	1,0 g/cm ³ (20 °C)
Leysni Vatnsleysni	:	Hvarfast við vatn.
Seigja Eðlisseigja	:	ekki ákveðið

9.2 Aðrar upplýsingar

Engar upplýsingar liggja fyrir

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni**10.1 Hvarfgirni**

Ekkert niðurbrot ef notað samkvæmt leiðbeiningum.

10.2 Efnafraeðilegur stöðugleiki

Ekkert niðurbrot ef geymt og notað samkvæmt leiðbeiningum.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Hættuleg hvörfun : Amín og alkóhól valda útvermum efnahvörfum.
Blandan hvarfast hægt við vatn og myndar koltvísýring.
Myndun koltvísýrings í lokuðum umbúðum veldur yfirþrýstingi og hættu á að ílátin springi.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Skilyrði sem ber að varast : Forðist raka.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal varast : Amín
Alkóhól
Sýrur og basar
Vatn

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Við bruna eða hátt hitastig geta myndast hættulegar eiturgufur.
Kolsýringur, koltvísýringur og óbrunnin vetniskolefni (reykur).
Köfnunarefnisoxíð (NOx)
Ísósýanöt

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar**11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif****Bráð eiturrif****Efni:**

Bráð eiturrif við innöndun : Áætluð bráð eiturrif: 1,0 - < 5,0 mg/l
Tímalengd váhrifa: 4 h
Prófunarloft: ryk/úði
Aðferð: Útreikningsaðferð

Efnispættir:**Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Bráð eiturrif við inntöku : LD50 um munn (Rotta): > 2.000 mg/kg
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 423

Bráð eiturrif við innöndun : Áætluð bráð eiturrif: 1,5 mg/l
Tímalengd váhrifa: 4 h
Prófunarloft: ryk/úði

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar:	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
1.0	IS / IS	21.10.2019	
<p>Aðferð: Sérfræðimat</p> <p>LC50 (Rotta): 0,39 mg/l Tímalengd váhrifa: 4 h Prófunarloft: ryk/úði Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 403</p> <p>Áætluð bráð eiturhrif: 11 mg/l Tímalengd váhrifa: 4 h Prófunarloft: gufa Aðferð: Sérfræðimat</p>			
Bráð eiturhrif á húð		:	LD50 um húð (Rotta): > 2.000 mg/kg Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 402
n-butyl acetate:			
Bráð eiturhrif við inntöku		:	LD50 (Rotta): 10.760 mg/kg
Bráð eiturhrif við innöndun		:	LD50 (Rotta): > 21 mg/l Tímalengd váhrifa: 4 h Prófunarloft: gufa Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 403
heptan-2-one:			
Bráð eiturhrif við innöndun		:	LC50 (Rotta): > 16,7 mg/l Tímalengd váhrifa: 4 h Prófunarloft: gufa
Bráð eiturhrif á húð		:	LD50 um húð (Rotta): > 2.000 mg/kg
4-isocyanatosulphonyltoluene:			
Bráð eiturhrif við inntöku		:	LD50 um munn (Rotta): 2.330 mg/kg Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 401
Bráð eiturhrif á húð		:	LD50 um húð (Rotta): > 2.000 mg/kg Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 402
1,6-díísósýanatóhexan:			
Bráð eiturhrif við inntöku		:	LD50 um munn (Rotta): 959 mg/kg Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 401
Bráð eiturhrif við innöndun		:	LC50 (Rotta): 0,124 mg/l Tímalengd váhrifa: 4 h Prófunarloft: gufa Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 403
Bráð eiturhrif á húð		:	LD50 um húð (Rotta): > 7.000 mg/kg Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 402

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

Húðæting eða -erting**Efnisbættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Tegund	:	Kanína
Mat	:	Engin húðerting
Aðferð	:	Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 404

1,6-díísósýanatóhexan:

Tegund	:	Kanína
Aðferð	:	Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 404
Niðurstaða	:	Húðerting

Alvarlegur augnskaði eða -erting**Efnisbættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Tegund	:	Kanína
Mat	:	Engin augnerting
Aðferð	:	Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 405

1,6-díísósýanatóhexan:

Tegund	:	Kanína
Aðferð	:	Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 405
Niðurstaða	:	Nokkur augnerting

Næming húðar eða öndunarfæra**Efnisbættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Prófunargerð	:	Próf fyrir eitlagreiningu (LLNA)
Váhrifaleiðir	:	Snerting við húð
Tegund	:	Mús
Mat	:	Getur valdið næmingu við snertingu við húð.
Aðferð	:	Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 429
Niðurstaða	:	jákvæð

1,6-díísósýanatóhexan:

Tegund	:	Naggrís
Aðferð	:	Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 406
Niðurstaða	:	Þetta efni er húðnæmir í undirflokki 1B.

Tegund	:	Naggrís
Niðurstaða	:	Þetta efni er öndunarfæranæmir í undirflokki 1B.

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur**Efnisþættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Erfðaeiturhrif í glasi : Prófunargerð: Rannsókn á framköllun stökkbreytinga hjá örverum (Ames-próf)
Efnaskiptavirkjun: með eða án efnaskiptavirkjunar
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 471
Niðurstaða: Ekki stökkbreytandi samkvæmt Ames-prófun.

STOT – einstök áverkun**Efnisþættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Váhrifaleiðir : Innöndun
Mat : Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

heptan-2-one:

Mat : Getur valdið sljóleika eða svima.

1,6-díísósýanatóhexan:

Mat : Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

Eiturhrif við endurtekna skammta**Efnisþættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Tegund : Rotta, kvenkyn og karlkyn
NOAEL : 0,0033 mg/l
Notkun : Innöndun
Prófunarloft : ryk/úði
Tímalengd váhrifa : 90d
Fjöldi váhrifa : 6h / d
Skammtur : 0 - 0,0005 - 0,003 - 0,0264
Aðferð : Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 413

Nánari upplýsingar**Efni:**

: Fólk með ofnæmi fyrir ísósýanati og þó einkum þeir sem þjást af asma eða öðrum öndunarerfiðleikum ætti ekki að vinna með ísósýanöt.

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar**12.1 Eiturhrif****Efnisþættir:****Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

- Eiturhrif í fiski : LC0 (Danio rerio (sebradanni)): \geq 100 mg/l
Endapunktur: dánartíðni
Tímalengd váhrifa: 96 h
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 203
- Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum : EC0 (Daphnia magna (halafló)): \geq 100 mg/l
Endapunktur: Rígfesting
Tímalengd váhrifa: 48 h
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 202
- Eiturhrif í þörungum : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grænþörungur)): 50 mg/l
Endapunktur: Vaxtarhraði
Tímalengd váhrifa: 72 h
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 201

heptan-2-one:

- Eiturhrif í fiski : LC50 (Pimephales promelas (breiðkollur)): 131 mg/l
Tímalengd váhrifa: 96 h
- Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum : EC50 (Daphnia magna (halafló)): 100 mg/l
Tímalengd váhrifa: 48 h
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 202

4-isocyanatosulphonyltoluene:

- Eiturhrif í fiski : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbogasilungur)): $>$ 45 mg/l
Endapunktur: dánartíðni
Tímalengd váhrifa: 96 h
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 203
- Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum : EC50 (Daphnia magna (halafló)): $>$ 100 mg/l
Tímalengd váhrifa: 48 h
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 202
- Eiturhrif í þörungum : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grænþörungur)): 30 mg/l
Endapunktur: Vaxtarhraði
Tímalengd váhrifa: 72 h
Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 201

Mat á visteiturhrifum

- Langvinn eiturhrif í vatni : Þetta efni hefur engin þekkt visteiturefnafræðileg áhrif.

1,6-díísósýanatóhexan:

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar:	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
1.0	IS / IS	21.10.2019	
Eiturhrif í fiski	:	LC50 (Danio rerio (sebradanni)): >= 82,8 mg/l Endapunktur: dánartíðni Tímalengd váhrifa: 96 h Aðferð: Reglugerð (EB) nr. 440/2008, viðauki, C.1	
Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum	:	EC0 (Daphnia magna (halafló)): >= 89,1 mg/l Endapunktur: Rígfesting Tímalengd váhrifa: 48 h Aðferð: Reglugerð (EB) nr. 440/2008, viðauki, C.2	
Eiturhrif í þörungum	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grænþörungur)): 77,4 mg/l Tímalengd váhrifa: 72 h	
Eiturhrif í örverum	:	EC50 (Bakteríur): 842 mg/l Tímalengd váhrifa: 3 h	
Mat á visteiturhrifum			
Langvinn eiturhrif í vatni	:	Þetta efni hefur engin þekkt visteiturefnafræðileg áhrif.	

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Efnisbættir:**Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Lífbrjótanleiki : Niðurstaða: Ekki hratt lífbrjótanlegt
Lífniðurbrot: 2 %
Tímalengd váhrifa: 28 d
Aðferð: Reglugerð (EB) nr. 440/2008, viðauki, C.4-E

heptan-2-one:

Lífbrjótanleiki : Niðurstaða: Auðlífbrjótanlegt.
Lífniðurbrot: 100 %
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 310

4-isocyanatosulphonyltoluene:

Lífbrjótanleiki : Lífniðurbrot: 86 %
Tímalengd váhrifa: 28 d
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 301D

1,6-díísósýanatóhexan:

Lífbrjótanleiki : Lífniðurbrot: 42 %
Tímalengd váhrifa: 28 d

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Efnisbættir:**Hexamethylene diisocyanate, oligomers:**

Uppsöfnun í lífverum : Lífpéttnistuðull (BCF): 706

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 8,38

heptan-2-one:

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 2,26 (30 °C)

4-isocyanatosulphonyltoluene:

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 0,6

1,6-díísósýanatóhexan:

Uppsöfnun í lífverum : Lífpéttistuðull (BCF): 59,6

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 3,2 (20 °C)

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Engar upplýsingar liggja fyrir

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**Efni:**

Mat : Í efninu/efnablöndunni eru engir þættir sem teljast þrávirkir, safnast fyrir í lífverum og eitradir (PBT-efni) eða mjög þrávirkir og mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB-efni) sem nemur 0,1% eða meira..

12.6 Önnur skaðleg áhrif**Efni:**

Aðrar vistfræðilegar upplýsingar : Engar upplýsingar liggja fyrir

13. LIÐUR: Förgun**13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**

Efni : Fargið ekki með heimilísúrgangi.
Má ekki losa ekki í niðurfall: Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni.
Fargið í samræmi við staðbundin laga- og reglugerðarákvæði.
Fargið úrgangi í viðurkenndri sorpmeðhöndlunarstöð.
Sendið til viðurkennds endurvinnslufyrirtækis.

Mengaðar umbúðir : Tóm ílát á að flytja í viðurkennda sorpmeðhöndlunarstöð til endurvinnslu eða förgunar.
Geymið ílátin og skilið þeim til endurvinnslu efnisins ef það samræmist staðbundnum reglum.
Umbúðum sem ekki eru tæmdar að fullu þarf að farga sem ónotuðu efni.
Fargið í samræmi við staðbundin laga- og reglugerðarákvæði.

Úrgangsskrá : Eftirtaldir úrgangskóðar eru aðeins hugsaðir sem tillögur:

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

08 05 01, ísósýanatúrgangur

08 01 11, úrgangsmálning og -lökk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga**14.1 UN-númer**

ADN	: UN 1263
ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

ADN	: PAINT RELATED MATERIAL
ADR	: PAINT RELATED MATERIAL
RID	: PAINT RELATED MATERIAL
IMDG	: PAINT RELATED MATERIAL
IATA	: Paint related material

14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

ADN	: 3
ADR	: 3
RID	: 3
IMDG	: 3
IATA	: 3

14.4 Pökkunarflokkur

ADN	
Pökkunarflokkur	: III
Flokkunarkóði	: F1
Númer á hættugreiningu	: 30
Merkimiðar	: 3
ADR	
Pökkunarflokkur	: III
Flokkunarkóði	: F1
Númer á hættugreiningu	: 30
Merkimiðar	: 3
Takmarkanir í jarðgöngum	: (D/E)
RID	
Pökkunarflokkur	: III
Flokkunarkóði	: F1

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

Númer á hættugreiningu : 30
Merkimiðar : 3

IMDG

Pökkunarflokkur : III
Merkimiðar : 3
EmS Kóði : F-E, S-E

IATA (Farmur)

Pökkunarleiðbeiningar : 366
(vörulofför)
Pökkunarleiðbeiningar (LQ) : Y344
Pökkunarflokkur : III
Merkimiðar : Class 3 - Flammable liquids

IATA (Farþegi)

Pökkunarleiðbeiningar : 355
(farþegalofför)
Pökkunarleiðbeiningar (LQ) : Y344
Pökkunarflokkur : III
Merkimiðar : Class 3 - Flammable liquids

14.5 Umhverfishættur**ADN**

Hættuleg umhverfinu : nei

ADR

Hættuleg umhverfinu : nei

RID

Hættuleg umhverfinu : nei

IMDG

Sjávarmengunarvaldur : nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Flutningaflokkur/-ar sem lýst er hér eru eingöngu til fróðleiks og byggja eingöngu á eiginleikum efnisins óinnþökkuðu eins og því er lýst í þessu öryggisblaði. Flutningsflokkarnir geta verið mismunandi eftir flutningshætti, umbúðastærð og breytilegum reglum eftir svæðum eða löndum.

14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/78 og IBC-kóðanum.

Hentar ekki í framleiðslu eins og afgreitt er.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk**15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

REACH - Grár listi sérlega uggvænlegra efna (59. grein). : Á ekki við

REACH - Listi með efnum sem eru leyfisskyld (Viðauki XIV) : Á ekki við

Reglugerð (EB) nr. 1005/2009 varðandi efni sem eyða ósonlaginu : Á ekki við

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 : Á ekki við

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

um þrávirk, lífræn mengunarefni

REACH – Takmarkanir á framleiðslu, markaðssetningu og notkun ákveðinna hættulegra efna, lagana og vara (Viðauki XVII) : Takmarkanir varðandi eftirfarandi færslur skyldi hafa í huga: Númer á lista 3

Seveso III: Tilskipun 2012/18/ESB Evrópuþingsins og ráðsins um aðgerðir gegn stórslysahættum þar sem hættuleg efni koma við sögu.
P5c ELDFIMIR VÖKVAR

Aðrar reglugerðir:

Takið mið af tilskipun 92/85/EBE um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti, eða strangari landsbundnum reglugerðum þar sem við á.

Takið mið af tilskipun 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna eða strangari landsbundnum reglugerðum þar sem við á.

15.2 Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.(EB) reglugerð 1907/2006 (REACH).

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar**Orðréttur texti hættusetninga**

H226	: Eldfimir vökvi og gufa.
H302	: Hættulegt við inntöku.
H315	: Veldur húðertingu.
H317	: Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H319	: Veldur alvarlegri augnertingu.
H330	: Banvænt við innöndun.
H332	: Hættulegt við innöndun.
H334	: Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.
H335	: Getur valdið ertingu í öndunarferum.
H336	: Getur valdið sljóleika eða svima.

Orðréttur texti annarra skammstafana

Acute Tox.	: Bráð eiturrif
Eye Irrit.	: Augnerting
Flam. Liq.	: Eldfimir vökvar
Resp. Sens.	: Næming öndunarfæra
Skin Irrit.	: Húðerting
Skin Sens.	: Húðnæming
STOT SE	: Sértæk eiturrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti
2000/39/EC	: Evrópa. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB kemur á fót lista yfir leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi
IS OEL	: Íceland. Reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum.
2000/39/EC / TWA	: Viðmiðunarmörk - átta klukkustundir
2000/39/EC / STEL	: Skammtíma váhrifamörk

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

IS OEL / TWA : fyrir 8 tíma
IS OEL / STEL : Þakgildi

ADN - Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; ADR - Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; AICS - Skrá kemískrar efnavöru í Ástralíu; ASTM - Ameríska efnaprófunarstofan; bw - Líkamshygd; CLP - Reglugerð um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna; reglugerð (EB) nr. 1272/2008; CMR - Krabbameinsvaldur, stökkbreytivaldur eða efni sem hefur eiturrif á æxlun; DIN - Staðall hýsku staðlastofnunarinnar; DSL - Innanlandslisti hekktra efna í Kanada; ECHA - Efnastofnun Evrópu; EC-Number - Númer Evrópubandalagsins; ECx - Styrkur tengdur x% váhrifum; ELx - Hyngdarhlutfall tengt x% váhrifum; EmS - Neyðaráætlun; ENCS - Skrá yfir eldri og ný hrein efni Japan; ErCx - Styrkur tengdur x% vaxtarhraða; GHS - Hnattsamræmt kerfi; GLP - Góðar starfsvenjur við rannsóknir; IARC - Alhjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin; IATA - Alhjóðasamband flugfélaga; IBC - Alhjóðakóði varðandi hönnun og útbúnað skipa sem flytja hættuleg kemísk efni í lausu; IC50 - Helmingur hámarkshömlunarstyrks; ICAO - Alhjóðaflugmálastofnunin; IECSC - Skrá yfir eldri kemískar efnavöru í Kína; IMDG - Alhjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning; IMO - Alhjóðasiglingamálastofnunin; ISHL - Japönsk lög um öryggi og heilsu í iðnaði; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; ISO - Alhjóðlegu staðlasamtökin; KECl - Skrá yfir eldri kemískar efnavörur í Kóreu; LC50 - Banvænn styrkur 50% hýðis í prófi; LD50 - Banvænn skammtur 50% hýðis í prófi (miðgildisbanaskammtur); MARPOL - Alhjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum; n.o.s. - Ekki skilgreint á annan hátt; NO(A)EC - Engar (auka-)verkanir komu fram; NO(A)EL - Mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif; NOELR - Ekkert merkjanlegt hyngdarhlutfall; NZIoC - Skrá yfir efnavörur á Nýja-Sjálandi; OECD - Efnahags- og framfarastofnunin; OPPTS - Skrifstofa efnaöryggis og mengunarvarna; PBT - hrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; (Q)SAR - (Megindleg) vensl efnabyggingar og virkni; REACH - Reglugerð Evrópuhingsins og ráðsins nr. 1907/2006 varðandi skráningu, mat og leyfisveitingu efna; RID - Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum; SADT - Sjálfhraðandi niðurbrotshiti; SDS - Öryggisblað; SVHC - sérlega varasamt efni; TCSI - Skrá yfir efnavörur í Taílandi; TSCA - Lög BNA um eftirlit með eiturefnum; UN - Sameinuðu hjóðirnar; UNRTDG - Ráðleggingar Sameinuðu hjóðanna varðandi flutning hættulegs farms; vPvB - Mjög hrávirkt og safnast mjög fyrir í lífverum

Nánari upplýsingar

Ráðleggingar um menntun og þjálfun : Sjáið til þess að notendur fái nægilegar upplýsingar, leiðbeiningar og þjálfun.

Aðrar upplýsingar :

Flokkun efnablöndunnar:

Flam. Liq. 3 H226
Acute Tox. 4 H332
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H336
STOT SE 3 H335

Flokkunarferli:

Byggt á vöruupplýsingum eða mati
Útreikningsaðferð
Útreikningsaðferð
Útreikningsaðferð
Útreikningsaðferð

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru sannar og réttar eftir okkar bestu vitund, upplýsingum og sannfæringu á birtingardegi þeirra. Upplýsingarnar eru aðeins hugsaðar sem ábendingar um örugga meðhöndlun, notkun, úrvinnslu, geymslu, flutning, förgun og sleppingu og gilda því ekki

Carsystem 2K HARDENER SPEED PLUS

Útgáfa 1.0	IS / IS	Dagsetning endurskoðunar: 21.10.2019	Dagsetning síðustu útgáfu: - Dagsetning fyrstu útgáfu: 21.10.2019
---------------	---------	--	--

sem yfirlýsing um ábyrgð á gæðavottun. Upplýsingarnar eiga eingöngu við það efni sem tilgreint er og gilda ekki endilega um sama efni ef það er notað ásamt öðrum efnum eða á annan hátt en lýst er í upplýsingunum.