

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við ES-tilskipun 1907/2006 Viðb. II (SDS-01-CEPE) og reglur Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 m.s. br. (REACH).

Vöruheiti:

Ath. Efnið er einungis ætlað til fagmönnum í samrær öryggisleiðbeiningar framleiðanda.

Flex 2002 part B

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR



1. Söluheiti efnis.

Nafn, heimilisfang og sími framleiðanda og seljanda.

Söluheiti efnis: Flex 2002 part B

Vörukóði framl:

Notkun efnis: PU grundað lím

Framleiðandi: **INCHMICA division of Intermedia s.r.l**

via Emidio Villa 17, 42124 Zona Ind. Le Mancasale, Italy

Sími: 00 39 0522 406127

Netfang: a.tirelli@immgroup.it



Seljandi/dreifing Málningarvörur ehf. Sími 581 4200. Vefsíða: <http://www.malningarvorur.is>

Neyðarsímar: Hjá framleiðanda: 00 39 48 737 4228. Landspítali, Eiturefnamiðstöð 543 2222. Lögregla/sjúkrafli. Sími 112.


2. Varúðarupplýsingar.

Flokkast sem hættulegt efni samkvæmt tilsk. 1999/45/EC m.s.vb/br.

Hættuflokkun/merki: Xn + blindamerking

Viðvörðun á umbúðum:

- Varist innöndun gufu af efninu.
- Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðarhanska.
- Leitið umsvifalaust lækni ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; sýnið umbúðamerkingar ef unnt er.
- Verði slys vegna innöndunar skal viðkomandi færður í ferskt loft og hann látinn hvílast.
- Geymið þar sem börn ná ekki til.



Innihaldsefni: isosýanöt (sjá upplýsingar framleiðanda).

Metýlenedifenýldiisosýanat (isomerar og afbrigði):

Annað: Samkvæmt Tilsk. 67/548 EEC og 1999/45 EC og síðari viðb. og breytingum.

3. Samsetning efnis - upplýsingar um hættulegt innihald.

Efni sem teljast hættuleg heilsu eða umhverfi, samkvæmt skilgreiningu tilskipunar 67/548/EEC:

CAS-nr.	ES-nr.	Heiti efnis *	Styrkur % (af þyngd)	Hættu flokkun	Hættusetningar*
9016-87-9		Metýlenedifenýldiisosýanat - (isomerar og afbrigði)	50-100	Xn	20-40-42/43-48-20-36/37/38

Flokkun: 1272/2008 (CLP): Carc 2 H351, Acute Tox 4 H332, STOT RE 2 H375, augnaerting 2 H319, STOT SE 3 H335, húðerting 2 H315, Resp. Sens 1 H317.

*Mengunarmörk (meðalgildi), sé þeim til að dreifa, eru listuð í kafla 8.

Útgáfudagur 17. jan. 2011

1/5

Útgáfa nr. 2

4. Fyrsta hjálp

- Almennt: Í öllum tilvikum, leiki grunur á eða séu einkenni eitrunar eða áfalls merkjanleg, skal leita aðstoðar læknis. Aldrei skal gefameðvitunarlausum einstaklingi vott né þurrt. Sé viðkomandi meðvitunadlaus skal leggja hann á hlið í hvíldarstillingu meðan beðið er læknisaðstoðar.
- Innöndun: Flytið viðkomandi í ferskt loft og haldið á honum hita. Hafi öndun stöðvast, er óregluleg eða erfið skal beita blástursaðferð eða súrefnisgjöf af til þess þjálfuðum einstaklingi.
- Snerting við húð: Fjarlægjið mengaðan fatnað og skó. Þvoið svæði rækilega með sápu og vatni eða notið viðurkennt húðhreinsiefni. Notið **EKKI** leysiefni eða þynni.
- Snerting við augu: Fjarlægjið snertilinsur. Skolið augu strax með rennandi vatni í minnst 15 mín. með augnlok opin.
- Inntaka: Hafi efnið verið gleypt skal leita læknisaðstoðar tafarlaust. Sýnið umbúð eða merkimiða. Haldið hita á viðkomandi í hvíldarstöðu. Framkallið ekki uppsölur.

5. Eldsvoði - slökkviefni.

- Slökkviefni: Mælt er með notkun froðu, kolsýru, dufti eða vatnsúða.
- Leiðbeiningar: Við bruna getur myndast þykkur svartur reykur. Niðurbrotsefni geta valdið heilsuskaða. Viðeigandi öndunar-búnað gæti þurft til varnar. Kælið lokuð ílát, sem eldur leikur um, með vatni. Hleypið ekki afrennsli frá slökkvistarfi í niðurföll. Notið ávallt fullkominn hlífðarfatnað við slökkvistarf.

6. Efnaleki.

- Persónuvarnir: Útilokið neistagjafa og loftræstið svæðið. Forðist öndun gufu eða úða. Lesið leiðbeiningar í kafla 7 og 8.
- Leki/óhapp: Teppið og/eða girðið af efnaleka með óeldfimu efni svo sem sandi, mold eða uppsuguefni, setjið í örugg ílát og fargið í samræmi við gildandi reglur sveitarfélags og í samráði við starfsmenn viðkomandi spilliefnamóttöku (sjá kafla 13). Varnið því að efnið nái að renna í niðurföll eða út í vatn. Lekastað skal hreinsa tafarlaust með til þess gerðu hreinsiefni. Sem dæmi um hreinsiefni (eldfimt) er 45 hlutar (rúmtak) vatn, 50 hlutar etanóls eða ísóprópanóls og 5 hlutar salmíaks (0,880 lausn). Óeldfimt hreinsiefni: 5 hlutar þvottasódi (lútur) í 95 hluta af vatni. Blandið hreinsiefninu saman við upptekin vökva og látið standa í nokkra daga í opnu íláti þar til ekki sjást merki um efnahvörf. Þegar því marki er náð skal loka ílátinu og farga sem spilliefni í samræmi við gildandi reglur viðkomandi sveitarfélags (sjá kafla 13).
- [Ath. Upplýsingar um persónuvarnir og persónuhlífar við förgun er að finna í kafla 8 og 13.](#)

7. Meðhöndlun og geymsla.

- Meðhöndlun: Reykið ekki við meðhöndlun þessa efnis.
- Geymsla: Geymið á vel loftræstum stað, fjarri hitagjöfum, neistagjöfum, sólarljósi.

8. Mengunarmörk - persónuhlífar - forvarnir.

- Mengunarmörk: Metýlenedifenýldiisosýanat (isomerar og afbrigði): Þakmörk, 15 mín. 0,005 ppm
- Forvarnir Undirbúið verkstað þannig að tryggt sé að nota megri efnið samkvæmt tæknilegum leiðbeiningum. Tryggið virka loftræstingu á verkstað.
- Hendur Notið hlífðarhanska úr latex, PVC eða sambærilegu efni (Styrkleikaflokkur III, EN 374). Við val á hönskum skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda þeirra varðandi efnaþol, niðurbrotstíma, styrk, varnartíma. Prófið styrk hanska gegn viðkomandi efni (getur verið ófyrirsjáanlegur). Séu hanskar notaðir oft en einu sinni skal skoða þá og prófa fyrir hverja notkun.
- framhald á bls. 3**

Efni: Flex 2002 part B

Húð	Notið hlífðarfatnað (Flokkur 1) með löngum ermum. Notið öryggisskó (EN 344). Þvoið hörund sem kann að hafa orðið fyrir snertingu með sápuvatni eftir að farið hefur verið úr hlífðarfötum.
Öndun	Sé metnun andrúmslofts nálægt mengunarmörkum viðkomandi efnis/efna skal nota öndunargrímu (B) og síu í flokki 1,2 eða 3. Nota skal grímu í samræmi við staðal EN 141. Sé metnun andrúmslofts umfram mengunarmörk viðkomandi efnis/efna skal nota öndunarbúnað með síuhylki fyrir lífrænar gufur/ryk. Ríki vafi um metnun andrúmslofts skal nota öndunarbúnað með tilfærðu lofti
Augu	Nota skal þétt-aðfallandi öryggisgleraugu (EN 166).

9. Eðlis- og efnaeiginleikar.

Form/útlit/litur:	Seigfljótandi vökvi, brúnn
Lykt:	-
Lyktarmörk:	-
Sýrustig (pH) :	-
Frostmörk:	-
Suðumörk:	>300 °C
Eimun	-
Blossamörk :	>205 °C
Uppgufun:	-
Eldfimi vökva og gufu	-
Neðri kveikimörk:	-
Efri kveikimörk:	-
Neðri sprengimörk:	-
Efri sprengimörk	-
Gufuþrýstingur:	0,01 Pa
Eðlisþyngd gufu:	-
Eðlisþyngd :	1,220 kg/lítra við 25 °C
Seigja :	900 mPa.s
Upplýsanleiki :	Óupplýsanlegt í vatni
Skilstuðull: n-otanól/vatn	-
Sjálfkveikimörk:	>600 °C
Niðurbrotshitastig:	-
Seigja:	-
Hvarfagirni:	-
Annað:	(- = upplýsingar ekki fyrir hendi)
Þurrefnisinnihald:	-
Lífrænt leysiefni (VOC)	-

10. Áhrifavaldar - stöðugleiki.

Efnið er efnafræðilega stöðugt við meðhöndlun og geymslu. Engri sérstakri hættu stafar af hvarfagirni eða niðurbroti.
Engu að síður skal viðhafa sömu varkárni og við meðhöndlun og notkun allra kemískra efna.

11. Eiturfræðileg atriði.

Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum hefur viðkomandi efni ekki reynst hættulegt heilsu. Engu að síður skal haga meðferð og meðhöndlun með sömu varkárni og gildir um öll kemísk efni. Einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir kemískum efnum gætu fundið til óþæginda við innöndun gufu af efninu, vegna snertingar og/eða snertingar við augu.

12. Umhverfismál.

Fara skal með efnið í samræmi við góða umgegnishætti í iðnaði. Þrífa skal upp leifar efnisins. Nái efnið að komast í frárennsli, vatnskerfi eða jarðveg skal tilkynna um það til heilbrigðiseftirlits í viðkomandi sveitarfélagi.

Eitrun:	Metýlendifenýldiisosýanat (isomerar og afbrigði)		
	LC50 (96 klst.)	>1000 mg/l	Pisces
	EC50 (48 klst)	>1000 mg/l	Daphnia
Þrávirkni:	-		
Uppsöfnun:	-		
Dreifing:	-		
Áhrif PBT/vPvB	-		
Önnur áhrif:	-		

13. Förgun.

Efnið: Endurnotið efnið sé þess kostur. Leifar skal fara með sem iðnaðarúrgang við förgun. Efninu skal farga hjá spilliefnamóttöku viðkomandi sveitarfélags og í samræmi við reglugerðir og lög.

Umbúðir: Tæmdum umbúðum skal farga á sama hátt og efninu og í samráði við viðkomandi spilliefnamóttöku.

14. Flutningur.

Flutningur efnisins telst ekki hættulegur samkvæmt alþjóðlegum reglum (ADR, RID, IMDG, IATA)

15. Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni.

Hættuflokkun: Xn og blindamerki

Varnaðarmerking:



Reglugerðir: Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og skv. tilskipunum ES. (1999/45/EC):

Reglugerð nr. 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð eitrefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ásamt síðari breytingum.

Hættusetningar: **H20** Hættulegt við innöndun.
H36/37/38 Ertir augu, öndunarfæri og húð.

Framhald á bls. 5

Efni: *Flex 2002 part B*

H40 Getur hugsanlega valdið krabbameini

H42/43 Getur valdið ofnæmi við innöndun og í snertingu við húð.

H48/20 Hættulegt: Hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun við langvarandi notkun.

Varðnaðarsetningar: **V23** Varist innöndun gufu af efninu.

V36/37 Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðarhanska.

V45 Leitið umsvifalaust lækni ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; sýnið umbúðamerkingar ef unnt er.

V63 Verði slys vegna innöndunar skal viðkomandi færður í ferskt loft og hann látinn hvílast.

Innihaldsefni: Isosýnaöt (sjá upplýsingar framleiðanda)
Metýlendifenýldiisosýanat (isomerar og afbrigði)

16. Aðrar upplýsingar

CEPE-flokkun:

Tæmandi listun á hættusetninga í kafla 3:

H20 Hættulegt við innöndun.

H36/37/38 Ertir augu, öndunarfæri og húð.

H40 Getur hugsanlega valdið krabbameini

H42/43 Getur valdið ofnæmi við innöndun og í snertingu við húð.

H48/20 Hættulegt: Hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun við langvarandi notkun.

Þessar öryggisleiðbeiningar í 2. útg. eru í samræmi við upplýsingar sem liggja fyrir á útgáfudegi, 17. jan. 2011

Upplýsingar í þessum Öryggisleiðbeiningum (MSDS) byggjast á núverandi þekkingu okkar og þeim ES-lögum viðkomandi þjóða sem gilda á útgáfudegi leiðbeininganna. Efnið skal ekki nota til annars eða á annan hátt en tiltekið er í kafla nr. 1 nema að áður fengnum skriflegum leiðbeiningum. Í öllum tilvikum og alltaf er það á ábyrgð notanda að viðhafa nauðsynlegar öryggisráðstafanir sem kveðið er á um í lögum og reglugerðum og í öryggisreglum viðkomandi vinnustaðar. Upplýsingar í þessum öryggisleiðbeiningum (MSDS) er ætlað að lýsa öryggis- og varúðarráðstöfunum viðkomandi efnis en ber ekki að skilja né túlka sem tryggingu fyrir eða staðfestingu á efnis- eða tæknilegum eiginleikum þess.

Íslensk þýðing: Leó M. Jónsson iðnaðar- og vélátæknifræðingur, Reykjanesbæ Febr. 2011

Útgáfudagur 17. jan. 2011

5/5

Útgáfa nr.

2