

**ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)**

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



1. SÖLUHEITI EFNIS / NAFN OG PÓSTFANG SELJANDA/DREIFINGARAÐILA

Efni: Meguiar's G129 - NXT Generation Tech Protectant
Vörunúmer: 19-78A
Notkun efnisins: Bílasnyrtivara, mælaborðsgljái
Innflytjandi: Málningarvörur ehf. Lágmúla 9, 108 Rvk. Sími 587 6644
Framleiðandi: Meguiar's Europe
Póstfang: Laan der Verenigde Naties 40, 3313 DA Dordrecht, H
Símar: 00 31 78 621 0268
Veffang framleiðanda: www.meguiarseurope.com
Neyðarsími framleiðanda: 00 31 78 6210268 (skrifstofutími)
Neyðarlínan/lögregla/sjúkraflutningur: 112 **Landspítali Eiturefnamiðstöð sími: 543 2222**

2. HÆTTUGREINING - SKYNDIÐHJÁLP

Þetta efni flokkast sem hættulegt/skaðlegt samkvæmt tilskipun 1999/45/EC og reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999.

Merking á umbúðum: Xn og blindramerki. Blindramerki er með upphleyptum þríhyrningi (fæst hjá Vörumerkingu).



Varnaðartexti á umbúðum:

**Hættulegt, getur valdið lungnaskaða við inntöku
Geymist þar sem börn ná ekki til**

Sjá ítarlegri upplýsingar í kafla 11.

**ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)**

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



3. SAMSETNING EFNIS - UPPLÝSINGAR UM HÆTTULEGT INNIHALD

Samkvæmt bestu vitneskju framleiðanda inniheldur þessi vara engin efnasambönd í því magni að teljist heilsuskaðleg eða hættuleg umhverfinu samkvæmt tilskipun um hættuleg efni nr. 67/548/EEC og tilheyrandi skrá yfir mengunarmörk og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar (Hollustuverndar ríkisins) um meðferð eiturefna.

Cas nr.	ES-nr.	Heiti efnis	Styrkur %	Hættufl.	Hættusetningar
64742-47-8	265-149-8	Ísóparaffínað kolvatnsefni	40-60	XnXi	65-66

Tæmandi upptalning hættusetninga er sýnd í Kafli 16

4. SKYNDIÐHJÁLP

Algilt

Í hverju tilviki þar sem einhver vafi leikur á um eitrunar- eða ofnæmiseinkenni, eða þegar einkenni hverfa ekki, skal leita læknaaðstoðar. Gefið meðvitundarlausum aldrei mat né drykk. Sé viðkomandi meðvitundarlaus skal leggja hann í hvíldarstöðu (á vinstri hlið) og leita ráða hjá lækni. Þeir sem kallaðir eru til aðstoðar verða að tryggja eigið öryggi.

Innöndun

Flytjið viðkomandi þangað sem er ferskt loft, haldið á honum/henni hita í hvíldarstöðu. Stöðvist öndun eða verði óregluleg skal beita öndunaraðstoð eða súrefnisgjöf. Leitið lækni.

Snerting við húð

Þvoðu hönd með sápuvatni. Leitið lækni hverfi erting ekki.

Snerting við augu

Fjarlægjið snertilinsur, skolið strax með miklu vatni í minnst 15 mín. Leitið ráða lækni hverfi erting ekki.

Framhald á bls. 3

**ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)**

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Inntaka

Framkallið ekki uppsölur. Gefið aldrei meðvitunarlausum einstaklingi hvorki vott né þurrt. Sé efnið gleypt getur það komist í lungu og valdið skaða. Leitið læknis.

Sjá frekari upplýsingar um hættu á heilsuskaða í kafla 11.

5. ELDUR OG SLÖKKVISTARF

Hentugt slökkviefni:

Mælt er með vatnsúða, froðu, dufti eða kolsýru.

Slökkviaðferð sem aldrei skyldi beita vegna hættu sem af henni stafar:

Sérstök hætta sem stafar af niðurbrotsefnum og afgasi við bruna:

Engin sérstök.

Við slökkvistörf skal nota hlífaðrfatnað og öndunarbúnað með tilfærðu lofti.

6. EFNALÉKI

Persónuvarnir

Gerið strax ráðstafanir í samræmi við öryggisreglur vinnustaðarins til að tryggja öryggi viðkomandi stafsmanna. Bannið óviðkomandi aðgang að svæðinu. Kynnið ykkur upplýsingar í köflum 7 og 8 um varnaðarráðstafanir. Haldið niðrhelltu efni saman og þurrkið upp með uppsuguefni, sandi, mold eða öðru til þess gerðu óeldfimu efni og komið fyrir í lokuðum ílátum til förgunar hjá spilliefnamóttöku viðkomandi sveitarfélags og í samræmi við gildandi reglur um úrgangsefni. (sjá kafla 13).

Sérstakt tillit til umhverfis :

Forðist snertingu við niðrhelltt efni.

Koma skal í veg fyrir að niðrhelltt efni nái að renna í niðurföll eða út í vatnskerfi.

Nái efnið að menga stöðuvatn, læk, á eða skólþ, skal gera viðkomandi heilbrigðiseftirliti viðvart Framhald á bls. 4

**ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)**

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



eins og landslög mæla fyrir um.

Aðferðir við uppþrif

Bindið með uppsuguefni, mold eða sandi og setjið í þétt ílát. (sjá kafla 13). Þrifið vandlega með hreinsiefni eða sápuvatni - forðist notkun leysiefnis. Förgun skal vera í samráði við viðkomandi spilliefnamóttöku.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

Meðhöndlun

Varist innöndun gufu af efninu, hún getur valdið lungnaskaða. Sé efnið gleypt skal ekki framkalla uppsölur en leita læknis. Þvoið hendur rækilega eftir meðhöndlun efnisins.

Geymsla

Hafið ílát tryggilega lokað. Geymið á köldum vel loftræstum stað. Geymið efnið einungis í upprunalegum, merktum ílátum.

8. PERSÓNUHLÍFAR - PERSÓNUVÖRN

Mengunarmörk:			Mörk ml/m ³ (ppm)	mg/m ³
CAS Nr.	Efni	Áhættuflokkur		
64742-47-8	Ísóparaffínað kolvatnsefni	Meðalgildi 8 klst. (úði)	200	5,0

Tryggið fullnægjandi loftræstingu sé hættu á að gufa af efninu geti safnast fyrir á notkunarstað. Tryggið að búnaður til augnskolunar sé aðgengilegur. Öryggis-sturtubað skal vera nálægt notkunarstað. Viðkvæmir einstaklingar skulu nota öndunargrímu samkv. staðli EN 689.

Öryggisráðstafanir

Öndun: Ekki er þörf á öndunargrímu við eðlilegar aðstæður og eðlilega notkun.

Framhald á bls. 5

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Hendur: Notið latex-hanska (gúmhanska).
Augu: Notið öryggisgleraugu.
Húð: Sé þess talin þörf skal nota hlífðarermar, svuntu o.s.frv.
Hreinlæti:
Umhverfi: Farið eftir lögum og reglum og reglum vinnustaðar við notkun kemískra efna til að lágmarka hættu á umhverfisskaða, svo sem varðandi loftræstingu, förgun, flutning og geymslu.

9. EÐLIS- OG EFNAEIGINLEIKAR

Algildar upplýsingar

Form, útlit: Vökvi, gylltur

Lykt: Þægileg, sæt

Mikilvægar upplýsingar varðandi heilsuvernd, öryggi og umhverfi:

pH:

Suðumark: 232 °C

Blossamark: > 93,3°C (Pensky-Martens)

Sprengihætta: Á ekki við

Oxunareiginleikar: Á ekki við

Gufuþrýstingur: Hæst þekkt gildi er <0,7 kPa við 20°C (Dímetýl sílikon og síloxön).

Rúmpyngd: 0,89 g/cm³ (vatn 1)

Uppleysanleiki í vatni: Óuppleysanlegt í heitu sem köldu vatni

Gufuþéttni: >1 (loft 1,0)

Rokhraði: <1 (miðað við bútýlasetat)

Lífræn rokefni: 3% (v/v)

Aðrar upplýsingar:

10. ÁHRIFAVALDAR OG HVARFAGIRNI

Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður (sjá kafla 7).

Aðstæður sem ber að forðast:

Framhald á bls. 6

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Efni sem ber að forðast nálægð við: Hvarfagjörn oxunarefni

Hættuleg efni sem geta myndast við niðurbrot:

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Engar niðurstöður rannsókna eru kunnar fyrir efnið sjálft sem benda til sérstakrar hættu. Efnið hefur verið flokkað samkvæmt hefðbundinni greiningaraðferð eiturefnatilskipunar 1999/45/EC og innihaldsefni eiturefnaflokkuð í samræmi við hana. Sjá nánar í köflum 2 og 15.

Innöndun: Engin þekkt eitrunaráhrif eða sérstök hættu á skaðsemi.
Inntaka: Við inntöku getur efnið komist í lungu og valdið skaða.
Húð: Engin þekkt eitrunaráhrif eða sérstök hættu á skaðsemi.
Augu: Engin þekkt eitrunaráhrif eða sérstök hættu á skaðsemi.

12. UMHVERFISÞÆTTIR

Eitrunaráhrif :				
Heiti efnis	Prófun	Dýrategund	Aðferð	Mæling, mg/l
Ísóparaffínerað kolvatnsefni	LC50	Oncorhynchus mykiss	96 klst.	2,9

Uppsöfnun/þrávirkni:
Dreifing:

**ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)**

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



13. FÖRGUN

Forðist snertingu við niðurhellt efni.

Varnið því að efnið eða blanda þess nái að renna í frárennsli eða vatnskerfi.

Úrgangi og tómum umbúðum skal farga í samræmi við gildandi reglur um förgun úrgangs í viðkomandi sveitarfélagi.

Úrgangsflokkun:	Varan er ekki flokkuð sem spilliefni.
Evrópski spilliefnalistinn:	Varan er ekki á listanum
Hættulegur úrgangur:	Á ekki við

14. FLUTNINGUR

Flutningur innan fyrirtækis notanda:

Annar flutningur: Engar skráningarreglur gilda um flutning þessarar vöru.


15. LÖG OG REGLUGERÐIR VARÐANDI VÖRUNA

Þessi vara flokkast ekki sem hættuleg samkvæmt tilskipun 67/548/EEC, 1999/45/EC og reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 m.s.b.

Notkun: Bílasnyrtivara, mælaborðsgljái

ES-skráningarnúmer: 3405300000 (tollnúmer)

Varnaðarmerking: Xn og blindramerking



Sérstök innihaldsmerking: Hættulegt: Getur valdið lungnaskaða við inntöku
Framhald á bls. 8

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G129 - NXT GenerationTech Protectant
Vara sem inniheldur hættuleg efni (SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 6. febr. 2004

Íslensk þýðing: Apríl 2010

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Hættusetningar: H65

Varnaðarsetningar: V2 Geymist þar sem börn ná ekki til

V62 Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust læknis og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Tæmandi listun á hættusetningum í kafla 3:

H65 Hættulegt: Getur valdið lungnaskaða við inntöku.

H66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Upplýsingar sem gefnar eru í þessum Öryggisleiðbeiningum eru byggðar á þeirri vitneskju sem við höfum á þeim tíma sem upplýsingarnar eru gefnar og eru í samræmi við gildandi lög Evrópusambandsins og lög viðkomandi þjóðar. Þessi vara er ekki ætluð til neinna annarra nota en þeirrar sem tilgreind er í kafla 1 og 15. Undir engum kringumstæðum er leyfð önnur notkun, sé farið fram á hana, nema að áður fengnu útgefnu sérstöku skriflegu leyfi framleiðanda. Það er alltaf á ábyrgð notanda að nota og beita þeim varúðarráðstöfunum og persónuvörnum/hlífum sem mælt er með í þessu skjali og sem landslög segja til um og/eða sérstakar öryggisreglur vinnustaðar þar sem varan kann að vera notuð. Upplýsingar í þessum Öryggisleiðbeiningum eru ætlaðar sem lýsing á þeim öryggis- og varúðarráðstöfunum sem ávallt skal viðhafa þegar vörur okkar eru notaðar: Þessar upplýsingar ber ekki að líta á sem yfirlýsingu um tæknilega eiginleika eða neins konar tryggingu/öryggi fyrir, eða um, tækni- eða efnafræðilega eiginleika viðkomandi vöru.

Þýðing: Leó M. Jónsson, iðnaðar- og vélataeknifræðingur. Ráðgjafarstofa, Reykjanesbæ.

Heimild: Meguiar's G-129 -NXT Generation Tech Protectant. Vara nr. 19-78A . MSDS Útg. 6. Febr. 2004.

Dagsetning þýðingar: Apríl 2010.