

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



1. SÖLUHEITI EFNIS / NAFN OG PÓSTFANG SELJANDA/DREIFINGARAÐILA

Efni: Meguiar's G75 Endurance High Gloss
Vörunúmer: 16-141E
Notkun efnisins: Bílasnyrtivara, Varnarefni (gljái) fyrir dekk
Innflytjandi: Málningarvörur ehf. Lágmúla 9, 108 Rvk. Sími 581 4200
Framleiðandi: Meguiar's Europe
Póstfang: Laan der Verenigde Naties 40, 3313 DA Dordrecht, H
Símar: 00 31 78 621 0268
Veffang framleiðanda: www.meguiarseurope.com
Neyðarsími framleiðanda: 00 31 78 6210268 (skrifstofutími)
Neyðarlínan/lögregla/sjúkraflutningur: 112 **Landspítali Eiturefnamiðstöð sími: 543 2222**

2. HÆTTUGREINING - SKYNDIHLJÁLÞ

Þetta efni flokkast ekki sem hættulegt/skaðlegt samkvæmt tilskipun 1999/45/EC og reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999.
Hættumerking á umbúðum: Engin

Varnaðartexti á umbúðum: Geymist þar sem börn ná ekki til.
Eldfimt

Sjá ítarlegri upplýsingar í kafla 11.

3. SAMSETNING EFNIS - UPPLÝSINGAR UM HÆTTULEGT INNIHALD

Samkvæmt bestu vitneskju framleiðanda inniheldur þessi vara engin efnasambönd í því magni að teljist heilsuskaðleg eða hættuleg umhverfinu samkvæmt tilskipun um hættuleg efni nr. 67/548/EEC og tilheyrandi skrá yfir mengunarmörk og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar (Hollustuverndar ríkisins) um meðferð eiturefna.

Cas nr.	ES-nr.	Heiti efnis	Styrkur %	Hættufl.	Hættusetningar
63148-62-9		Pólýdimetýlsiloxan (silikon-gel)	50-70		
64742-47-8	265-1-49-8	eimi (jarðolíu), brennisteinsneytt m.vetni	10-30	Xn	65
64742-46-7	265-148-2	eimi (úr jarðol.), vetnismhndl, miðlungspung	10-30	T	45

Tæmandi upptalning hættusetninga er sýnd í Kafla 16

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



4. SKYNDIÐHJÁLP

Algilt

Í hverju tilviki þar sem einhver vafi leikur á um eitrunar- eða ofnæmiseinkenni, eða þegar einkenni hverfa ekki, skal leita læknisaðstoðar. Gefið meðvitundarlausum aldrei mat né drykk. Sé viðkomandi meðvitundarlaus skal leggja hann í hvíldarstöðu (á vinstri hlið) og leita ráða hjá lækni. Þeir sem kallaðir eru til aðstoðar verða að tryggja eigið öryggi.

Innöndun

Flytjið viðkomandi þangað sem er ferskt loft, haldið á honum/henni hita í hvíldarstöðu. Stöðvist öndun eða verði óregluleg skal beita öndunaraðstoð eða súrefnisgjöf. Leitið lækni.

Snerting við augu

Fjarlægjið snertilinsur. Skolið með miklu vatni. Leitið lækni hverfi óþægindi ekki.

Framhald á bls. 3

Snerting við húð

Fjarlægjið mettaðan fatnað og skó. Þvoið hörund tafarlaust með miklu vatni. Leitið lækni hverfi erting ekki. Þvoið vinnufatnað og skó fyrir næstu notkun.

Innöndun

Flytjið viðkomandi í ferskt loft. Verði vart einkenna skal leita lækni.

Inntaka

Framkallið ekki uppsölur. Gefið meðvitundarlausum einstaklingi hvorki vott né þurrt. Sé efnið gleypt getur það komist í lungu og valdið skaða. Leitið lækni sé um einhvern vafa að ræða.

Sjá frekari upplýsingar um hættu á heilsuskaða í kafla 11.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



5. ELDUR OG SLÖKKVISTARF

Hentugt slökkviefni á eld:

Mælt er með vatnsúða, froðu, dufti eða kolsýru.

Beinið ekki vatnsbunu á eld.

Sérstök hættu sem stafar af niðurbrotsefnum og afgasi við bruna:

Engin sérstök.

Við slökkvistörf skal nota hlífaðrfatnað og (ef þörf krefur) öndunarbúnað með tilfærðu lofti.

6. EFNALEKI

Persónuvarnir

Gerið strax ráðstafanir í samræmi við öryggisreglur vinnustaðarins til að tryggja öryggi viðkomandi stafsmanna. Bannið óviðkomandi aðgang að svæðinu. Kynnið ykkur upplýsingar í köflum 7 og 8 um varnaðarráðstafanir. Haldið niðrhelltu efni saman og þurrkið upp með uppsuguefni, sandi, mold eða öðru til þess gerðu óeldfimu efni og komið fyrir í lokuðum ílátum til

förgunar hjá spilliefnamóttöku viðkomandi sveitarfélags og í samræmi við gildandi reglur um úrgangsefni. (sjá kafla 13).

Sérstakt tillit til umhverfis :

Forðist snertingu við niðrhellt efni.

Koma skal í veg fyrir að niðrhellt efni nái að renna í niðurföll eða út í vatnskerfi.

Nái efnið að menga stöðuvatn, læk, á eða skólp, skal gera viðkomandi heilbrigðiseftirliti viðvart eins og landslög mæla fyrir um.

Aðferðir við uppþrif

Bindið með uppsuguefni, mold eða sandi og setjið í þétt ílát. (sjá kafla 13). Þrífið vandlega með hreinsiefni eða sápuvatni. Förgun skal vera í samráði við viðkomandi spilliefnamóttöku.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

Meðhöndlun

Neytið hvorki matar né drykkjar samtímis notkun þessa efnis. Þrífið snert hörund rækilega með sápuvatni. Haldið fjarri hita og neistagjöfum. Varist innöndun gufu og/eða úða af efninu. Forðist snertingu við augu. Geymið þar sem (smá)born ná ekki til. Haldið fjarri oxunarefnum.

Geymsla

Haldið fjarri sýrum. Haldið fjarri hita og sólargeislum. Haldið fjarri oxunarefnum..

8. PERSÓNUHLÍFAR - PERSÓNUVÖRN

Notið þar sem loftræsting er góð.

Augu:

Forðist snertingu gufu og/eða úða við augu.

Mælt er með notkun öryggisgleraugna með hliðarhlífum.

Húð:

Forðist snertingu við húð.

Notið hlífðarhanska til að girða fyrir snertingu við húð. Veljið hanska í samráði við fagfólk framleiðenda. Mælt er með hönskum úr nítrilgúmi.

Öndun:

Forðist innöndun gufu eða úða af afninu. Sé loftræstingu ábótavant skal nota öndunargrímu sem stenst gildandi staðla (hálfgríma P95 eða sambærileg). Hafið samráð við fagfólk hjá framleiðanda/seljanda öndunarbúnaðar við val á öndunargrímu.

Inntaka:

Neytið hvorki matar né drykkjar samtímis notkun þessa efnis. Reykið ekki. Þvoið snert hörund með sápuvatni.

Framhald á bls. 5

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Mengunarmörk:			Mörk ml/m ³ (ppm)	mg/m ³
CAS Nr.	Efni	Áhættuflokkur		
64742-47-8	eimi (jarðolíu), brennisteinssneytt m.vetni	Meðalgildi 8 klst. (úði)	300	
64742-46-7	eimi (úr jarðol.), vetnismhndl, mpung	Meðalgildi 8 klst. (úði)	300	

9. EDLIS- OG EFNAEIGINLEIKAR

Form, útlit: Vökvi, fjólublár
Lykt: Þægileg, sæt
pH: Á ekki við
Suðumark: 185 °C
Blossamark: > 66 °C (Pensky-Martens)

Framhald á bls. 6
Sprengihætta: Á ekki við
Oxunareiginleikar: Á ekki við
Gufuþrýstingur: Á ekki við.
Rúmþyngd: 0,92 g/sm³ (vatn 1)
Uppleysanleiki í vatni: -
Gufuþéttni: >1 (loft 1,0)
Rokhraði: <1
Lífræn rokefni: 311.42 g/l (án vatns og leysiefna:
Seigja: 500-850 cp.

10. ÁHRIFAVALDAR OG HVARFAGIRNI

Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður (sjá kafla 7).
Framhald á bls. 6

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Aðstæður sem ber að forðast:

Hiti

Efni sem ber að forðast nálægð við:

Sterkar sýrur, sterk oxunarefni

Hættuleg fjölliðun myndast ekki.

Hættuleg niðurbrotstefni við bruna: Formaldehíð, kolmónoxíð, koldíoxíð, ertandi gufur.

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Engar niðurstöður rannsókna eru kunnar fyrir efnið sjálft sem benda til sérstakrar hættu. Efnið hefur verið flokkað samkvæmt hefðbundinni greiningaraðferð eiturefnatilskipunar 1999/45/EC og innihaldsefni eiturefnaflokkuð í samræmi við hana. Sjá nánar í köflum 3 og 15. Leiki vafi á eitrunaráhrifum vísast til upplýsingasíma framleiðanda (sjá kafla 1).

12. UMHVERFISÞÆTTIR

Eitrunaráhrif:

Varan flokkast ekki sem eiturefni.

Uppsöfnun/þrávirkni:

Dreifing:

13. FÖRGUN

Forðist snertingu við niðurhelltt efni.

Varnið því að efnið eða blanda þess nái að renna í frárennsli eða vatnskerfi.

Úrgangi og tómun umbúðum skal farga í samræmi við gildandi reglur um förgun úrgangs í viðkomandi sveitarfélagi.

Úrgangsflokkun:

Varan er ekki flokkuð sem spilliefni.

Evrópski spilliefnalistinn:

Varan er ekki á listanum

Hættulegur úrgangur:

Á ekki við

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



14. FLUTNINGUR

Flutningur innan fyrirtækis notanda:

Annar flutningur: Engar skráningarreglur gilda um flutning þessarar vöru.

15. LÖG OG REGLUGERÐIR VARÐANDI VÖRUNA

Þessi vara flokkast sem hættuleg samkvæmt tilskipun 67/548/EEC, 1999/45/EC og reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 m.s.b.

Framhald á bls. 8

Notkun:	Bílasnyrtivara (dekkjavörn/gljái)
Hættumerking:	Óþörf
Hættusetningar:	H65
Varnaðarsetningar:	V2 Geymist þar sem börn ná ekki til.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Tæmandi listun á hættusetningum í kafla 3:

H65 Hættulegt: Getur valdið lungnaskaða við inntöku.

H45 Getur valdið krabbameini.

Framhald á bls. 8

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR: Meguiar's G75 - Endurance High Gloss

„Vara sem flokkast ekki sem hættuleg“

(SDS-07-EPE)

8 bls.

Útg. dags: 1. apríl 2011
2010

Íslensk þýðing: Sept. 2011

Þessar öryggisleiðbeiningar eru í samræmi við viðbætur II við EC-stjórnskipun Nr. 1907/2006 og júní 2007 (REACH) og samkvæmt reglum Umhverfisstofnunar/Vinnueftirlits nr. 602/1999 m.s.b.



Upplýsingar sem gefnar eru í þessum Öryggisleiðbeiningum eru byggðar á þeirri vitneskju sem við höfum á þeim tíma sem upplýsingarnar eru gefnar og eru í samræmi við gildandi lög Evrópusambandsins og lög viðkomandi þjóðar. Þessi vara er ekki ætluð til neinna annarra nota en þeirrar sem tilgreind er í kafla 1 og 15. Undir engum kringumstæðum er leyfð önnur notkun, sé farið fram á hana, nema að áður fengnu útgefnu sérstöku skriflegu leyfi framleiðanda. Það er alltaf á ábyrgð notanda að nota og beita þeim varúðarráðstöfunum og persónuvörnum/hlífum sem mælt er með í þessu skjali og sem landslög segja til um og/eða sérstakar öryggisreglur vinnustaðar þar sem varan kann að vera notuð. Upplýsingar í þessum Öryggisleiðbeiningum eru ætlaðar sem lýsing á þeim öryggis- og varúðarráðstöfunum sem ávallt skal viðhafa þegar vörur okkar eru notaðar: Þessar upplýsingar ber ekki að líta á sem yfirlýsingu um tæknilega eiginleika eða neins konar tryggingu/öryggi fyrir, eða um, tækni- eða efnafræðilega eiginleika viðkomandi vöru.

Heimild: Meguiar's G-75 -Endurance High Gloss. Vara nr. 16-141E. Útg. 1.apríl 2008. Dagsetning þýðingar: Sept. 2011.

Þýðing: Leó M. Jónsson, iðnaðar- og vélataeknifræðingur. Ráðgjafarstofa, Reykjanesbæ.